

天天特价产品POM韩国工程塑料F30-03

产品名称	天天特价产品POM韩国工程塑料F30-03
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	特性:热稳定性, 低粘度 牌号:POM韩国工程塑料F30-03
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

产品详情

POM/??????/F30-03??,???,???

POM韩国工程塑料F30-03

川连塑胶企业长期促销供应pom塑料 产品名称：POM/韩国工程塑料/F30-03耐磨,高流动,高抗冲

热稳定性, 低粘度

基本信息特性

共聚物

良好的流动性

热稳定性, 良好

用途

薄壁部件

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法密度1.41g/cmISO 1183熔流率（熔体流动速率）28g/10 minISO 1133收缩率
- 流动方向 (3.00 mm)2.0%ISO 294-4机械性能额定值单位制测试方法拉伸应力 (断裂, 23 ° C)65.0MPaISO
527-2标称拉伸断裂应变 (23 ° C)25%ISO 527-2弯曲模量 (23 ° C)2700MPaISO
178弯曲应力 (23 ° C)90.0MPaISO 178冲击性能额定值单位制测试方法简支梁缺口冲击强度5.5kJ/mISO
179/1eA热性能额定值单位制测试方法热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)101 ° CISO
75-2/A电气性能额定值单位制测试方法表面电阻率1.0E+16ohmsIEC 60093体积电阻率1.0E+14ohms · cmIEC
60093介电强度19kV/mmIEC 60243-1可燃性额定值单位制测试方法UL 阻燃等级HBUL 94