

# 西藏20KW柴油发电机型号

产品名称	西藏20KW柴油发电机型号
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

西藏20KW柴油发电机型号 欧洲狮柴油发电机在工作的过程中，会产生大量的热量，为了防止柴油发电机组高温作业，在柴油发电机组内部设置有冷却系统，对机组进行自我保护。在对发电机组进行维护的过程中，需要对冷却系统加强维护，冷却系统出现的故障分为五种：冷却系统中的冷却罩有严重的灰尘、散热扇工作不畅、电源线老化、冷却液不足、冷却液不合格等，所以在对柴油发电机组的冷却系统进行维护的过程中，需要针对以上导致冷却系统工作不畅的因素进行重点的检查和维护。

### 技术参数

产品型号：GT-20TSI

额定功率：20KW

备用功率：22KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出 ( V-A ) : 12-8.3

电机类型 : 稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H : 200

工作时间 : 12H

消声装置 : 静音器

发动机参数:

发动机品牌 : 欧洲狮

发动机型号 : OU-310FTSI

冷却方式 : 水 冷

额定转速r/min : 3000

燃烧系统及缸体结构 : 四缸、V型、直喷 发动机

进气方式 : 涡轮增压

控制装置 : ECU

油箱容量 : 32L

机油容量 : 2.8L

过载能力% : 100

调速方式 : 机械调速

机器配置 : 标 准

绝缘等级 : F

连接方式 : 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长 : 1550mm

宽 : 865mm

高 : 1100mm

整机净重KG : 480/550

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 59-72

### 标准配置：

- 1.燃油表
- 2.机器油耗
- 3.自动电磁控油装置
- 3.保护装置
- 4.输出指示灯
- 5.电压表
- 6.过热保护
- 7.启动蓄电池及连接电缆

### 选装配置：

- 1.工业静音器
- 2.遥控启动
- 3.自适应高原用增压器
- 4.ATS自动切换装置

### 售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

柴油机每工作200h后，应松开滤清器壳底的紧固螺母，放掉污油和沉淀物，拆下外壳和滤芯，放在柴油或煤油中进行清洗.然后用压缩空气吹净。在法清器的盖上标有进出油管连接的箭头标记。调压阀和旁通阀，在机油滤清器底座上均装有调压阀和旁通阀。调压阀的作用是调整机油油压力，防止柴油发电机工作时的机油压力过高或过低。柴油发电机出厂时，机油压力按规定的数据已调整好。如果调压阀经过拆装，则柴油发电机开车后应立即进行调整。旁通阀的作用是当机油粗滤器一旦发生阻塞时，机油可不经滤清直接由旁通阀门流至主油道，以保证柴油机仍能工作，此阀不需作任何调整。