

风冷双缸12KW柴油发电机

产品名称	风冷双缸12KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

风冷双缸12KW柴油发电机 欧洲狮动力小型柴油发电机组，四冲程柴油动力，传动机结构设计精良，大大的降低震动和噪音，的喷油技术，高精密的喷油泵，使燃油更充分燃烧，机器的降噪设计，结构独特的消音器显著降低排气噪音。相对于传统的柴油发电机组，欧洲狮小型柴油发电机组更适合家用，机身轻便，安装行走轮，随心所欲，说走走，低噪音，超环保，经济实惠，是发电机组里面的模范机型。

停电双星相信专业。

欧洲狮静音柴油发电机组机组，性能优良静音设计工作可靠维护方便调压精度高动态性能好结构紧凑。

技术参数

产品型号：GT-1500TSI

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：12

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-292TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量L：32

机油容量L：2.8

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1050mm

宽：610mm

高：670mm

整机净重KG：260

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

柴油发电机组的价格因生产品牌和配置的不同而异，不同厂家制造的发电机价格也是不同的，因为其制造的发电机所用的配置是不一样的，配置的好坏关系到发电机性能的好坏，配置差的价格相对较便宜，配置好的价格也相对较高一点。购买柴油发电机组的时候要看准常用功率和备用功率，柴油发电机组的价格和功率有着很大的关系，很多代理商以小充大，所以在购买的时候要特别注意。

每单位出力的体积小，重量轻，系统简单，一般多为整体配套。因此，柴油电站建设速度快。柴油机发电的热效率较高，而且部分负荷或轻负荷时，每单位出力的燃料消耗量的变化不大。柴油发电机组的起动、带负荷和停机时间都较短，它可以随时起动，更适于作应急电源。柴油发电机组操作维修较汽油发电机组简单、方便。一般的家用柴油发电机组不需要您怎么去维护，一台柴油发电机组的寿命在10-15年。