

# 船用12KW汽油发电机报价单

产品名称	船用12KW汽油发电机报价单
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

船用12KW汽油发电机报价单 汽油发电机组优势颇多。首先汽油机在全球范围内的生产线很多，其次造价的费用低，技术完善稳定性高，操作也十分简单，是安全性比较高的应急备用发电机设备。

第二、汽油比柴油便宜可以降低成本，资源较多，而且汽油不容易挥发，寿命长。如果从环境保护的角度来看，汽油发电机组启动时不会有明显烟雾产生，有害气体的排放量很少。

后，汽油发电机组在市面上应用广泛，售后服务较为完善，作为备用电源，损耗资源少，运行稳定安全性高，对环境污染极小，是备用和应急电源的佳选择。

### 技术参数

产品型号：B-12GDI

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：25L

机油容量：2.27L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1140mm

宽：718mm

高：655mm

整机净重：195Kg

7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件：

说明书、保修卡、合格证、连接线、随机小工具、工具包

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

此外，在使用汽油发电机前后都需要注意安全，汽油发电机必须使用（无铅）汽油90#以上，在使用前要做以下检查：

- （1）机油质量标准，请选用S J或S G以上级别的产品，型号为1 5 W - 3 0。
- （2）拔出机油标尺，检查机油，油位应该在标尺网状格之间，佳状态为中间偏上。
- （3）加注机油时，应逆时针旋转摘掉灰色注油盖，将机油注入。一分钟后再次检查机油油位是否合适。
- （4）发动机内有油压传感器，若机油不足，则发电机不能正常启动，若机油过量，发电机也不能正常工作。请通过放油嘴，将多余机油放出。