

日本帝人(PCABS)一级总代理商

产品名称	日本帝人(PCABS)一级总代理商
公司名称	上海市达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	Multilon:Multilon TN-7000F:TN-7000F
公司地址	上海市奉贤区
联系电话	13818489196

产品详情

达双公司专业供应阻燃PC/ABS；PC/ABS合金材料；改性塑料PC/ABS；导电PC/ABS；加碳纤PC/ABS；加纤PC/ABS；耐高温PC/ABS；医疗级PC/ABS；耐低温PC/ABS；防火PC/ABS；无卤PC/ABS；电镀PC/ABS；耐油PC/ABS；

日本帝人化成公司：

Multilon达双公司供应PC/ABS日本帝人DN-1520B

Multilon达双公司供应PC/ABS日本帝人 DN-1530B

Multilon达双公司供应PC/ABS日本帝人 DN-3510F

Multilon达双公司供应PC/ABS日本帝人 DN-3520F

Multilon达双公司供应PC/ABS日本帝人 T-2711

Multilon达双公司供应PC/ABS日本帝人 T-3011

Multilon达双公司供应PC/ABS日本帝人 T-3713

Multilon达双公司供应PC/ABS日本帝人 TN-3812BW

Multilon达双公司供应PC/ABS日本帝人 TN-7000

Multilon达双公司供应PC/ABS日本帝人 TN-7000F

Multilon达双公司供应PC/ABS日本帝人 TN-7100F

Multilon达双公司供应PC/ABS日本帝人 TN-7500

Multilon达双公司供应PC/ABS日本帝人 TN-7500F

这是一种PC（聚碳酸酯）和ABS的复合物。PC聚碳酸酯具有抗冲击和抗热变形能力，ABS则提供可加工性和抗化学性，并使复合物价格低于PC。PC/ABS具有以下特性：

抗冲击性能介于ABS和PC之间（10-14英尺-磅/英寸）

强度和刚度介于PC和ABS之间

耐热性优于ABS, 低于PC

加工过程中的阻燃性比ABS稳定

在室内紫外光下的色泽稳定性非常好

具有低温下抗冲击性能及韧性

加工性能优于PC

PC/ABS特点：固有的颜色：不透明,从表面光泽度 高光泽,拉伸模量：1800-2800MPa，玻璃纤维增强级：3900-10000MPa,高韧性：低温抗冲击性能下降到 -50℃，维卡VST/B 120：标准级：112-142℃，阻燃等级：87-136℃，燃烧UL 94 V-0阻燃等级，0.75mm,良好的电绝缘性能,非常高的尺寸稳定性和准确性,低翘曲倾向、低吸湿性

PC/ABS产品范围包括：有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别,非增强标准等级(T等级),非增强阻燃级(FR等级),矿物填充级,玻璃纤维加强T级,特殊用途的牌号，适用于特定应用。

特别声明：因塑胶行情每天都会有变更，页面上有些报价可能会与当天实际报价有所差异，请用手机或电话直接询价。

