

高滑动POM日本宝理SW-41 SW-01

产品名称	高滑动POM日本宝理SW-41 SW-01
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:POM日本宝理SW-41 SW-01 特点:高滑动,高刚性
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

产品详情

POM日本宝理SW-41

物理性能额定值单位测试方法比重1.54g/cmASTM D792,ISO

1183机械性能额定值单位测试方法屈服拉伸应力59MPaISO 527-259MPaASTM D638断裂伸长率3.5%ASTM

D638,ISO 527-2弯曲模量4900MPaASTM D790,ISO 178弯曲强度95MPaASTM D790,ISO

178CHARPY缺口冲击强度1.9KJ/mISO 179/1eA缺口冲击强度34J/mASTM

D256Reverse缺口冲击强度270J/mASTM

D256热性能额定值单位测试方法热变形温度 (1.8MPa,未退火)150 ASTM

D648 (1.8MPa,未退火)105 ISO 75-2A阻燃等级HBUL 94

物理性能额定值单位测试方法比重1.42ASTM D-792机械性能额定值单位测试方法IZOD冲击强度ASTM

D-25649J/m530J/m弯曲模量2590MPaASTM D-790弯曲强度78MPaASTM D-790伸长率35%ASTM

D-638拉伸强度49MPaASTM D-638电气性能额定值单位测试方法介电穿击强度

(短时间实验:2mmt)23MV/mASTM D-149体积电阻系数 (3mmt) 2×10^{-10} .cmASTM

D-257热性能额定值单位测试方法热变形温度 (1.82Mpa)110 ° CASTM D-648阻燃性HBUL 94线膨胀系数

(室温) $10 \times 10^{-5} / ^\circ \text{C}$