

JQ-889离子风铝棒

产品名称	JQ-889离子风铝棒
公司名称	东莞市吉谦防静电科技有限公司
价格	500.00/套
规格参数	吉谦:7 JQ-889:8 东莞:9
公司地址	厚街镇珊美社区湖光路富邦大厦第三层8号
联系电话	0769-89798033 18826821351

产品详情

产品特点：

1.中和静电迅速

2.离子气流覆盖面积大

3.静电消除器有良好的接地保护

4.长度可任意订做

产品简介PRINCIPLE OF ACTION

JQ-889静电消除棒是一种专用防爆式高效除静电设备

，属棒式除静电的一种，安装简易内置独特的高风量气管能迅速中和离子，坚硬的铝制外壳包着离子针

，感应式产生离子中和静电，不产生火花，安全可靠，适合防爆车间使用，外形美观，经久耐用，需配
用高压电压供应器才可以使用

应用范围TYPICAL APPLICATION

各种涂布机，烫金机，分切机械，印刷机械，皮革机械，PP/PE封口机，食品机械，包装机械，造纸机
械，塑料机械，卷膜机械，薄膜生产线，烫金机静电消除设备。电子生产及包装，LED组装线，半导体
装配生产线，分条机，薄膜的卷绕剪切等.

技术参数FEATURES

技术参数

工作电压：	7.0KV
消耗电流：	0.6A
高压电源线长度：	3M
长度：	按客人要求定做
操作温度：	0-50

测试结果

测试电压：	5KV-500V
-------	----------

环境温度：	22		
湿度：	60%		
距离：	30mm	60mm	90mm
中和时间：	0.6S	0.8S	1.5S

*静电消除时间符合ESD标准，静电消除时间是从500V-500V测得

*测试仪器使用ME268A静电综合测试仪，测试结果为标准

*测试数据会因周围空气的温度变化而有差异

安全措施SAFETY MEASURES

- 1.安装操作前须读操作说明书
- 2.操作前必须可靠接地
- 3.易燃易爆的环境下不可操作铝棒
- 4.不得擅自进行修理

安装说明INSTALLATION

JQ-889除静电 [离子棒](#)需配备JQ-503 [高压电源](#)

发生器一起使用，将铝棒连接线末端插入高压发生器高压输出插孔，顺时针方向拧紧，然后将铝棒连线的接地线接到高压发生器外侧的接地柱上并确认接地良好后，将高压发生器的插头插入带有接地线的插座上，将铝棒固定安装到合适的位置，打卡高压发生器电源即可工作。

产品保修与服务WARRANTY AND SERVICE

本公司严格遵守：产品质量优，信誉良好，客户至上的宗旨，对产品进行以下承诺

1.保用期

凡本公司出售的产品保用期为一年，自出售日起一年内因产品自身机件材料及工艺问题造成的质量问题，本公司免费修理

2.保用期后的服务

凡本公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的免人工费修理，以保护客户的利益。

----- END -----

我司专业生产【静电消除器/除静电设备】：除静电离子风机、离子风枪、离子风棒、离子风蛇、离子风嘴、离子风鼓、人体静电释放器/人体静电消除器、静电除尘箱...等等；还包括【防静电产品/无尘室耗材/用品】：防静电服、防静电无尘布、防静电手套、防静电手指套、防静电鞋子/帽子、防静电椅子...等等一系列防静电设备产品，如有特殊要求或订做，可拨打：188-2682-1351（陈先生）

本产品信息出自：东莞市吉谦防静电科技有限公司，版权归本公司所有