

丝印铝合金网框 /平网印花丝印框/加铸铸铝网框厂家

产品名称	丝印铝合金网框 /平网印花丝印框/加铸铸铝网框厂家
公司名称	深泽县嘉美网印器材有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:嘉美 型号:JM-1000*800MM 产地:河北
公司地址	河北石家庄市长安区建华北大街与光华交叉口紫晶悦城
联系电话	0311-83530526 18631122831

产品详情

丝印铝合金网框 /平网印花丝印框/加铸铸铝网框厂家 生产厂家联系电话18631122831 微信 18631122831 有任何关于丝印网框想了解的，欢迎随时拨打我电话联系我，嘉美小张随时等候着您的来电咨询。

氩弧焊，是使用氩气作为保护气体的一种焊接技术。^[1] 又称氩气体保护焊。就是在 [电弧焊](#) 的周围通上氩气保护气体，将空气隔离在焊区之外，防止焊区的氧化。

适用于服装布片跑台印花等行业，带槽可安装定位T铁和塑料把手。传统的印刷方式，高级的铝合金原料，传统技巧与现代工艺所碰撞出的火花。高质量的铝型材，有成熟的氩弧焊技术焊接成型。抗腐蚀，抗氧化，抗扭曲，焊面整齐，易操作。

网框质量标准：

本标准适用于网板印刷用的铝合金网框。网框的形式可分为以下四种。

普及型：

网框切面为空腔薄壁矩形，一般供小幅或低张力网板。

适用型：

网框切面为腔内加斜向筋的薄壁矩形，一般供中型幅面或中等张力的网板。

加强型：

网框切面为腔内交叉的厚壁矩形，一般供大幅面或高张力网板。

特殊型：

网框切面为表面带有槽沟或翼板的薄壁空格形，一般供各种幅面的织物印花网板。

铝框材料规格：高 × 宽 × 厚

18 × 22 × 1.0mm □料 20 × 30 × 1.0mm □料

25 × 35 × 1.0mm □料 25 × 38 × 1.0mm □料

25 × 38 × 1.4mm 日料 28 × 45 × 1.2mm 日料

28 × 45 × 1.6mm 日料 28 × 43 × 1.6mm 田料

30 × 40 × 2.0mm X料 30 × 40 × 2.5mm X料

35 × 50 × 2.5mm X料 30 × 60 × 2.0mm 田料