

高速公路声屏障厂房隔音墙

产品名称	高速公路声屏障厂房隔音墙
公司名称	昆山康之亿五金机电有限公司
价格	200.00/平方米
规格参数	品牌:康之亿 尺寸:1960*500*100mm 降噪效果:15-25分贝
公司地址	周市镇横长泾路765号
联系电话	0512-57728521 18913204111

产品详情

声屏障，又称隔音墙，隔音屏障，用于室外隔音，不同于室内的隔音材料，采用金属板填充隔音材料或透明材质板达到吸隔声作用。声屏障在道路旁设立后，除了可以达到隔音的效果，还可以成为一道亮丽的风景线，使我们的环境更加的美好。

高速公路声屏障 市政声屏障 道路隔音屏障 功效

声屏障是以社会发展及人们噪音环保需求产生的多功能用产品，对于声屏障也许人们存在一些误区，只是公路道路可以使用，现在许多的车间厂房，机械设备，也常常采用隔音屏障，只要现场环境及施工条件许可，小区内、高楼上的冷却塔、空调机组也通过竖立声屏障达到减少对周围居民住宅的噪音影响。

声屏障隔音墙是安装在噪音产生地点附近的，距离越近，隔音效果越好。建设高度越高，隔音效果越好。通过对样式及颜色的调整，与周围环境形成一体，达到既能美化市容，又能降低噪音提高生活质量。通常声屏障隔音墙可以降低10-30分贝，具体是根据现场情况不同、效果不同。

高速公路声屏障 市政声屏障 道路隔音屏障 规格内容

声屏障隔音屏障包含两大部分。立柱-屏体。立柱采用H型钢立柱，屏体通常采用金属屏体，内含隔音棉及其他辅材。部分为了采光及美观功效会设计成组合样式，即金属屏体跟透明屏体组合的。

声屏障隔音屏障金属屏体尺寸：常用500*1960*80，500*1960*100，500*2460*80，500*2460*100mm。（相邻立柱间距不同、屏体厚度不同）