

325660吊装除尘滤筒 螺丝杆吊装除尘滤芯

产品名称	325660吊装除尘滤筒 螺丝杆吊装除尘滤芯
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

325660吊装除尘滤筒

螺丝杆吊装除尘滤芯固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂[除尘滤芯](#)的特点：325660吊装除尘滤筒 螺丝杆吊装除尘滤芯 除尘滤筒的结构由空气过滤和加油过滤两部分组成。不仅可以防止加油过程中混入看颗粒杂质，从而简化了油箱的结构，又有利于油液的净化。该空气滤芯采用了铜基粉末冶金烧结过滤片，与非金属过滤器相比，具有过滤精度稳定，强度大，拆洗方便，并能承受热应力与冲击及高温下正常工作等特点滤筒组合式除尘器我们主要来看它的滤筒和滤料，滤筒式除尘器的过滤元件是滤筒。滤筒的构造分为顶盖、金属框架、褶形滤料和底座等四部分。由这四部分组成的滤筒有圆形、扁形和锥形等，其中圆形我们常见的一种。滤筒所用的滤料分为长纤维聚酯滤筒除尘器，复合纤维滤筒除尘器，防静电滤筒除尘器，阻燃滤筒除尘器，覆膜滤筒除尘器，纳米滤筒除尘器等。滤筒除尘器按安装方式分，可以分为斜插式，侧装式，吊装式，上装式。它是作为过滤元件所组成或采用脉冲喷吹的除尘器。对于滤筒组合除尘器有一点必须注意的是灰尘堆积在滤筒的折叠缝中将使清灰比较困难。所以折叠面积大的滤筒（每个滤筒的过滤面积达20~22m²）一般只适合应用于较低入口浓度的情况。比较常用滤筒尺寸与过滤面积。滤筒除尘器脉冲喷吹装置的分气箱应符合JB/T 10191-2000的规定。洁净气流应无水、无油、无尘。脉冲阀在规定条件下，喷吹阀及接口应无漏气现象，并能正常启闭，工作可靠。