

桂林象山区造纸厂隔音降噪工程

产品名称	桂林象山区造纸厂隔音降噪工程
公司名称	广西正涛环保工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南宁市榭路12号万泰隆物资有限责任公司综合楼8楼805室（注册地址）
联系电话	15289690608

产品详情

纳米吸音板采用的基板严格按照出口质量标准，采用300铝型材，加入镁、锰微量元素，经热硬化模压工艺制作而成，最大限度提升底板的伸缩性和强度。

产品详解

纳米吸音板采用的基板严格按照出口质量标准，采用300铝型材，加入镁、锰微量元素，经热硬化模压工艺制作而成，最大限度提升底板的伸缩性和强度。

表面采用三道优质涂料，干燥固化后，再对板面进行高性能纳米处理，真正起到缩油，易清洁的功能，使板面色彩均匀细腻、柔和亮丽、而且不易划伤变色，是一种新型的复合成型装饰材料。

产品规格：60cm*60cm

产品性能：

- 1.视觉效果柔和、手感好、强度高、阻燃、耐火，具有极强的耐侯性。
- 2.绝缘、隔热性能优良，克服了传统材料隔热性能差的特点。
- 3.耐水性好，在潮湿环境中不会出现腐蚀、变形、褪色等不良现象。
- 4.吸音效果优良，是一种良好的吸音材料，适用于中高档写字楼、大型会议厅等公共场所。
- 5.设计款式和颜色多样，可根据需要灵活组合，张显个性的同时，更能突现美丽优雅的氛围，适合中、高档家装。
- 6.使用寿命长，产品性能稳定。

(阻燃防火)

(防水耐水)

纳米吸音板与常规装饰材料对比

安装方法：

1. 根据同一水平高度装好收边条；
2. 按合适的间距吊装轻钢主龙骨，一般间距为1-1.2米，吊杆间距按轻钢主龙骨的规格分布；

3. 把预装在三角龙骨的吊杆连同三角龙骨紧贴轻钢主龙骨并与轻钢主龙骨成垂直方向扣在轻钢主龙骨下面，三角龙骨间距按板宽规格而定，全部装完后必须调整至水平。
4. 将天花板的两条平行边轻压入三角龙骨的缝中，先在横向和纵向的一边各装一排天花板，然后确定互相垂直，再把其余的天花装上；
5. 方板和方板的拼接，稍加压力就可达到紧凑的效果，纵向与横向的板缝一定要垂直；
6. 安装过程中必须佩戴手套，如不慎留下指印或污渍，可立即清洗，清洗后抹干即可。

<http://www.nn-gy.com/>