

“ 供应脱脂王金属清洗剂 ” “ 脱脂剂 ” “ 清洗剂 ”

产品名称	“ 供应脱脂王金属清洗剂 ” “ 脱脂剂 ” “ 清洗剂 ”
公司名称	上海利洁实业公司
价格	518.00/25kg/桶
规格参数	类别:金属清洗剂 产品规格:M-112脱脂王金属清洗剂 执行标准:厂标
公司地址	上海市普陀区古浪路1570号10号楼101室
联系电话	86 021 66988238 13801672233

产品详情

类别	金属清洗剂	产品规格	M-112脱脂王金属清洗剂
执行标准	厂标	主要用途	清洗零部件油污
			上海利洁实业公司
			m-112脱脂王金属清洗剂

产品简介:

本产品是最新的第三代工业脱脂清洗剂。它是用物理的置换原理清洗,不同与市场上其他的清洗剂,是一种强力,长效,无腐蚀,不易燃,不挥发,易排放的新型脱脂清洗剂。

产品特性:

具有特殊功能的高分子物质和表面活性剂组成。节约能源。本产品不含一滴油，完全由非离子型表面活性剂

阴离子表面活性剂、无机盐等化工原料合成。安全。本产品不含亚硝酸钠、硫、磷、氯等有毒有害物质。

技术指标

外观：淡红色液体

离子性：阴离子

ph值：12±0.5

水溶性：易溶于水

使用方法：

本品可浸泡,擦洗,煮洗、刷洗。用于生产工艺清洗可用喷洗,搅拌超声波振荡清洗。

使用说明：

产品配比为1：7-1：10与水稀释后使用，如遇某些地区水质呈酸性，要调整ph值。

清洗剂应保持清洁，防止杂质、机油等异物进入水箱，以免影响使用寿命。

当药剂更换可测量ph值，当ph值小于11.5时，应补充或更换新液。也可用折光仪(蔗糖仪)测表面活性剂含量,当数值比含量1时更换新液。例:配比1:7测得表面活性剂含量为3.7,使用三周后测得表面活性剂含量为4.7,则需要更换。

适用范围：

机械维修、机械零部件加工、热处理前热处理后清洗、化工、冶金、交通运输、修造船、医院、宾馆、印刷、食品机械的领域。

包装与储存：

25kg塑料包装。产品保质期一年。