

PCIRY2200 PCIRY2200 PCIRY2200

产品名称	PCIRY2200 PCIRY2200 PCIRY2200
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	27.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

联系人：黎生；13423449117电话0769-87705006

本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

PCIRY2200 .防火PC

PCIRY2200 .防火PC

PC(聚碳酸酯#防弹胶)/IRY2200/台化出光

用途：电子电器,家用电器

特性备注：低粘度、防火等级新V-0

重要参数：熔体流动速率:12 g/10min 密度:1.2 g/cm³ 吸水率:0.23 % 成型收缩率:0.5 % 缺口冲击强度:65 断裂伸长率:65 % 弯曲强度:95 MPa 弯曲模量:2300 MPa 维卡软化点:145 透光率:85 %

IRY2200 物性表

基本性能额定值单位测试方法熔体流动速率12g/10min吸水率0.23%物理性能额定值单位测试方法光线透射率85-89%比重1.20机械性能额定值单位测试方法破坏伸张率115%弯曲弹性模量2350MPa伸张屈服强度64MPa滑动摩擦12伸张抗断强度68MPa伸张弹性模量2300MPa抗挠强度93MPa罗氏硬度R120(M75)IZOD冲击强度 (4mm)70KJ/m (3.2mm)90KJ/m电气性能额定值单位测试方法耐电弧性110sec电容率(60Hz)2.91

6) 日本帝人： L-1225Y、L-1250Z、L-1250Y AD-5503 L-2250Z K-1300

L-1225Y、 L-1250Y L-1225L LS-2250 LN-1250G (

8) 日本三菱： 7022IR、 7025IR、 S3000VR、 S3000UR、 S2000VR、
S2000UR、 、 HPR3500 HPR4500 7025G30、 7025G50、 7025M10

(9) 日本出光： IR2200、 IR1900、 G-2105 LC1500 LC1700 URZ2500

(10) 台湾大苍： T-22I

(11) 美国GE： 141、 241、 243、 223、 143、 940A、 945A、 103R
3412、 3413、 3414、 923、 943、 500R 920 925U

EXL1414 EXL93330 DXM2415

专业供应PC塑胶原料：通用级PC,食品级PC,透明级PC,耐候级PC,耐寒级PC,增韧级PC,光学级PC,防火级PC,阻燃级PC,加纤PC,耐摩擦PC,蓝底PC,白底PC,增强PC,高流动PC,光扩散PC,防静电PC,导电PC;可提供相应有效的报告证明、品质保证及有关性能测试报告,如:物质安全资料表(MSDS)。 , UL黄卡 , ROHS(SGS)报告。欢迎新老客户前来洽谈! 长期供应, 货源稳定, 价格优惠