

品牌专卖PC/PBT沙伯基础ENH2900

产品名称	品牌专卖PC/PBT沙伯基础ENH2900
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	基础创新塑料(美国):PC/PBT ENH2900
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

品牌专卖PC/PBT沙伯基础ENH2900

XENOY ENH2900 resin 物性表

基本信息黄卡编号

E207780-100801552

特性

Chlorine Free

抗撞击性，高

良好的流动性

耐化学性良好

无溴

阻燃性

用途

电气/电子应用领域

电器外壳

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法比重1.20g/cm³ASTM D792熔流率（熔体流动速率）(266 ° C/5.0 kg)26g/10 minASTM D1238收缩率 - 流动 (3.20 mm)0.50 到 0.80%内部方法机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量 12480MPaASTM D638抗张强度 2ASTM D638 屈服63.0MPaASTM D638 断裂42.0MPaASTM D638伸长率 3ASTM D638 屈服4.0%ASTM D638 断裂65%ASTM D638弯曲模量 4(50.0 mm 跨距)2240MPaASTM D790弯曲强度 5(屈服, 50.0 mm 跨距)89.0MPaASTM D790冲击性能额定值单位制测试方法悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)550J/mASTM D256装有测量仪表的落镖冲击 (23 ° C, Total Energy)65.0JASTM D3763热性能额定值单位制测试方法载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm)78.0 ° C ASTM D648维卡软化温度102 ° C ASTM D1525 6可燃性额定值测试方法UL 阻燃等级UL 94 1.10 mmV-1UL 94 1.50 mmV-0UL 94 2.50 mm5VBUL 94