

# 全自动闭口闪点测定仪

产品名称	全自动闭口闪点测定仪
公司名称	大连雨禾石油仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:大连雨禾 型号:DYH—102D 产地:大连
公司地址	辽宁省大连市甘井子区姚工街125号
联系电话	0411-85159151 13998455572

## 产品详情

大连雨禾石油仪器有限公司专业生产,全自动闭口闪点仪,全自动闭口闪点测定仪,全自动闭口闪点测试仪,闭口闪点自动测定仪,油品分析仪等石油产品检测仪器的厂家,产品质量上乘,价格实惠。

大连雨禾石油仪器有限公司生产的闭口闪点仪为系列产品：DYH—102A手动闭口闪点测定仪，DYH—102B半自动闭口闪点测定仪，DYH—102C全自动低温闭口闪点测定仪，DYH—102D全自动开口闪点测定仪。

全自动闭口闪点测定仪 DYH—102D

执行标准：GB/T 261闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法。

适用范围：适用于测定闪点高于 40 的可燃液体、带悬浮颗粒的液体、在试验条件下表面趋于成膜的液体和其他液体的闪点。除了石油产品之外，还适用于表面不成膜的清漆和油漆等化工产品闪点。

性能特点：

实验人员放好待测物质后，只需预设待测物质的预期闪点，仪器便可严格按照标准规定速率开始自动升

温控制、自动点火、自动闪点检测、自动打印输出、自动冷却、机内自动完成气压校正等功能。

测试结束有提示音，无需判断和不依赖操作人员的熟练程度。实现了工作过程自动化。具有测量准确度高、重复性好、性能稳定可靠、操作简单等特点。

另外仪器还具有故障自诊断功能。

内置微型热敏打印机，按实验顺序自动存储100个结果数据，可随时查询或打印。

仪器随机携带一个小容量的燃气储气罐（最多加装量为300mL），可灌装打火机用气，压力0.2-0.5Mpa，方便、安全、符合试验室储气标准，无需实验室另配气源（可选择选）。

技术参数：

- 1、电源要求：220V.AC  $\pm 10\%$ ，50Hz  $\pm 1$ Hz
- 2、测温范围：室温  $\sim +350$  °C 精度  $\pm 0.1$  °C
- 3、重复性：闪点  $\leq 110$  时为  $\pm 1$ ，闪点  $> 110$  时为  $\pm 1.5$ 。
- 4、显示方式：彩色触摸屏
- 5、总功率：最大1000 W