

全自动开口闪点测定仪

产品名称	全自动开口闪点测定仪
公司名称	大连雨禾石油仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大连雨禾 型号:DYH—101D 产地:大连
公司地址	辽宁省大连市甘井子区姚工街125号
联系电话	0411-85159151 13998455572

产品详情

大连雨禾石油仪器有限公司专业生产,全自动开口闪点仪,全自动开口闪点测定仪,全自动开口闪点测试仪,开口闪点自动测定仪,油品分析仪等石油产品检测仪器的厂家,产品质量上乘,价格实惠。

大连雨禾石油仪器有限公司生产的开口闪点仪为系列产品：DYH—101A手动开口闪点测定仪，DYH—101B半自动开口闪点测定仪，DYH—101C全自动低温开口闪点测定仪，DYH—101D全自动开口闪点测定仪。

全自动开口闪点测定仪 DYH—101D

执行标准：GB/T 3536石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法。

适用范围：适用于除燃料油(燃料油通常按照GB/T261进行测定)以外的、开口杯闪点高于79的石油产品闪点和燃点。

性能特点：

实验人员放好待测物质后，只需预设待测物质的预期闪点，仪器便可严格按照标准规定速率开始自动升

温控制、自动点火、自动闪点检测、自动打印输出、自动冷却、机内自动完成气压校正等功能。

测试结束有提示音，无需判断和不依赖操作人员的熟练程度。实现了工作过程自动化。具有测量准确度高、重复性好、性能稳定可靠、操作简单等特点。

另外仪器还具有故障自诊断功能。

内置微型热敏打印机，按实验顺序自动存储100个结果数据，可随时查询或打印。

仪器随机携带一个小容量的燃气储气罐（最多加装量为300mL），可灌装打火机用气，压力0.2-0.5Mpa，方便、安全、符合试验室储气标准，无需实验室另配气源（可选择选）。

技术参数：

- 1、电源要求：220V.AC \pm 10%，50Hz \pm 1Hz
- 2、温度范围：室温 ~ +400 ，精度 \pm 1
- 3、重复性：闪点 150 时为 \pm 2 ，闪点 > 150 时为 \pm 3 。
- 4、显示方式：彩色液晶触摸屏。
- 5、点火：全自动电子点火及气体火焰点火（可选择）。
- 6、检测：自动检测闪火及燃烧自动打印实验数据。
- 7、通讯：USB/232通讯接口
- 8、冷却系统：强制风冷
- 9、总功率：1000W