

捷鸿超声全自动液晶玻璃超声波清洗机

产品名称	捷鸿超声全自动液晶玻璃超声波清洗机
公司名称	深圳捷鸿超声设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	捷鸿:1 定制:1 深圳:1
公司地址	深圳市宝安区松岗燕罗象山大道462号浦京华茂工业园A栋一楼
联系电话	0755-29538976 13342988380

产品详情

深圳捷鸿公司引进美国液晶清洗技术，综合本公司多年的清洗机经验，开发出了国内一流的全自动液晶玻璃超声波清洗机。全自动液晶玻璃超声波清洗机在液晶玻璃、半导体光电等行业得到广泛应用，全自动液晶玻璃清洗机、全自动液晶玻璃超声波清洗机深得用户好评。

全自动液晶玻璃超声波清洗机由深圳市捷鸿超声波自动化设备有限公司供应，全自动液晶玻璃超声波清洗机性能卓越，全自动液晶玻璃超声波清洗机价格具有竞争力，全自动液晶玻璃超声波清洗机可广泛应用于液晶玻璃行业，全自动液晶玻璃超声波清洗机采用国际先进本多换能器，优质发生器，全自动液晶玻璃超声波清洗机具有安全可靠经济的特点。捷鸿公司承诺为全自动液晶玻璃超声波清洗机提供一年免费保养，全自动液晶玻璃超声波清洗机终身维护，全自动液晶玻璃超声波清洗机完善的售后服务，全自动液晶玻璃超声波清洗机博得广大客户的青睐。

全自动液晶玻璃超声波清洗机专为液晶玻璃封装后清洗；

全自动液晶玻璃超声波清洗机适用于LCM、TN、TFT等残留液晶、夹缝、指纹、玻璃颗粒的清洗；

全自动液晶玻璃超声波清洗机清洗工艺：

超声洗涤剂粗洗+ 超声洗涤剂粗洗+超声洗涤剂精洗+纯水喷淋漂洗+纯水超声漂洗+纯水超声漂洗+纯水超声漂洗+纯水超声漂洗+纯水超声漂洗+纯水超声漂洗+纯水超声漂洗+纯水慢拉脱水+风刀切水+隧道烘干。

全自动液晶玻璃超声波清洗机特点：

采用PLC控制+人机界面操作，操作简单，控制精确；

清洗效率高，清洗效果好；

不损伤手机玻璃表面；

发生器由捷鸿自主研发，输出功率大，稳定。

采用进口SUS316板，抗疲劳性强，经久耐用；

采用投入式超声波震板，超声能量衰减少，维护方便；

机械手采用伺服马达，速度快，定位准；

采用玻璃视窗，清洗过程一目了然；

采用专用夹具，沥水性好。

设有抽风系统，能有效抽掉清洗室内的废气；

采用日本本多换能器及电源，超声均匀，稳定；

采用上、下抛动助洗，更有利于液晶玻璃快速均匀清洗。

设有进出料台，上下料非常方便。

内设负压空气过滤器，清洗腔内洁净度高，无污染；

采用全封闭结构，清洗过程无污染；

采用独特的纯水管路系统，纯水耗费少；

采用进口电子器件，控制稳定，故障率低；

采用移动风切系统，切水无死角；

采用丝杆慢拉结构，慢拉均匀，积水少；

采用隧道烘干系统，烘干彻底，无水迹；

全自动液晶玻璃超声波清洗机售后服务承诺：

- 1、全自动液晶玻璃超声波清洗机终验收合格后12个月为质量保证期，质保期内在正常使用下如设备发生故障，应及时进行无偿修理，修正；
- 2、全自动液晶玻璃超声波清洗机维修响应时间：12个工作小时；
- 3、全自动液晶玻璃超声波清洗机保修期内，本公司的保修不包含以下事项：
- 4、全自动液晶玻璃超声波清洗机未经供应公司书面同意，用户安排其他厂商或客户自行对设备工零件更换、维修或移动。
- 5、全自动液晶玻璃超声波清洗机任何意外或天灾等不可抗力事件造成设备损坏，或非公司人员因疏忽或处理不当造成之设备损坏。

全自动液晶玻璃超声波清洗机培训：

- 1、全自动液晶玻璃超声波清洗机原理、结构等知识的培训；
- 2、全自动液晶玻璃超声波清洗机操作、应急、处理、维修等事项的培训。

全自动液晶玻璃超声波清洗机包装及运输：

- 1、全自动液晶玻璃超声波清洗机包装应能防水、防锈、防振、及防止其它损坏，
- 2、全自动液晶玻璃超声波清洗机适应多次吊装、长途运输和转运；
- 3、全自动液晶玻璃超声波清洗机因包装形式或保护不当引起的生锈、损坏、丢失等，卖方应负全部责任并予以赔偿；
- 4、全自动液晶玻璃超声波清洗机因包装和运输问题影响了买方的生产进度，所造成的经济损失全部由卖方负责。