

安可信AEC2232a报警器

产品名称	安可信AEC2232a报警器
公司名称	广州赫蒂能源设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:安可信 型号:AEC2232A 产地:成都
公司地址	广州市天河区珠村东环路129号A栋40号
联系电话	020-32375964 15815851934

产品详情

4组总线回路传输，监控点位256点。系统抗干扰能力强，可分区布线、分区管理，布线经济，安装方便快捷；

7 高分辨率真彩液晶显示，类似windows窗口操作系统，菜单操作方便快捷；能实时同屏显示报警信息、故障信息、探测器浓度等，中文气体种类、报警位置可任意设置，方便系统查询和维护；

两级报警值及三种报警方式（上升/下降/两极）可任意设置，提升系统监控能力；

具有1000条故障信息、1000条报警信息及100条开关机信息的历史数据记录的强大系统记忆功能，信息掉电不丢失；

自动故障监测，能准确指示故障部位及故障类型，可任意屏蔽（或隔离）探测器或模块，方便系统在线检修；

强大的逻辑编程能力以及输出模块的任意配制可实现各种类型外设的远程自动控制；8个可编程应急按钮可直接手动输出控制信号；

手/自动打印增添实时数据记录功能；

设置不同用户操作权限，实现分级管理，避免误操作；

RS485总线通讯（标准MODBUS协议）接口，能实现与上位控制系统的通讯及火气网络系统联网，提升系统集成度。

广州赫蒂能源设备有限公司专业代理办事处，安可信报警器批发价，欢迎咨询，QQ1661685800 shouji 壹捌零贰柒叁柒陆壹捌肆

工作电压：AC176V ~ AC264V（50Hz ± 1%）

功 耗： 15W（不含配套设备）

使用环境：温度-10 ~ +50 ，湿度 93%RH

信号传输：四总线制（S1、S2、+24V、GND）

信号传输距离：1500m（2.5mm²）

检测气体类型：%LEL、ppm、%VOL

容 量：4组总线回路（每回路容量 64点），总容量 256点（含探测器及输入/输出模块）

报警设置：低限报警、高限报警

报警方式：声光报警

显示：真彩色7 宽屏液晶中文显示

外形尺寸：长×宽×厚：520mm×400mm×127mm

备用电源：DC12V /7Ah×2

选配：打印机：AEC-PRT

安装方式：壁挂式