聚四氟乙烯PTFE除尘布袋

产品名称	聚四氟乙烯PTFE除尘布袋
公司名称	上海莲宇环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区廊下镇景乐路228号7幢C570室
联系电话	15250299050 17715166756

产品详情

一、聚四氟乙烯PTFE除尘布袋产品简介：

我公司生产的PTFE针刺毡高温除尘布袋是采用100%PTFE纤维经过针刺或水刺在PTFE基布而成,没有添加其他任何原料和助剂，不改变聚四氟乙烯（PTFE）原有的特性。因此PTFE针刺毡具有耐高温、耐强酸强碱等腐蚀性气体，同时具有良好的耐磨擦性，难燃烧性及良好的绝缘和隔热性。

PTFE针刺毡覆膜滤袋广泛用于城市垃圾焚烧收尘、化工除尘等恶劣工况中。它能耐酸耐碱耐任何腐蚀性气体，过滤精度高，是最理想的垃圾焚烧除尘袋

二、聚四氟乙烯PTFE除尘布袋产品特点：

1、物理性能：表面光滑，几乎不吸水，对水蒸气的透过率也低。；2、低摩擦系数：PTFE的摩擦系数是至今的固体材料中的最小者；3、极广的耐热性能：使用温度范围：-200--260℃。

4、耐化学性能：PTFE纤维能耐许多高腐蚀性介质，几乎不受任何化学品的影响（除高压下350℃以上的碱金属和碱土金属及其化合物对其有腐蚀作用）。不受湿气、霉、菌、紫外线等的影响。

5、良好的导电性能：PTFE纤维除了耐电晕性较差外，是一种最优良的介电材料。

三、聚四氟乙烯PTFE除尘布袋技术参数：

产品名称　　PTFE针刺毡覆膜滤料
材质　　纤维：100%PTFE 基布：100%PTFE 薄膜：PTFE微孔膜

重量	700g/m2
厚度	1.0mm
表面处理	热定型、单面烧毛、覆PTFE微孔膜
透气量	20-40L/dm2min @20H2O
断裂强度	径向：700 纬向：650
断裂伸长率	径向：17% 纬向：15%
化学特性	
耐酸性	优
耐碱性	优
耐水解性	优
耐氧化性	忧
耐磨损性	优
连续运行温度	200-260℃

四、聚四氟乙烯PTFE除尘布袋应用领域：

1、燃煤锅炉

2、垃圾焚烧

3、碳黑生产

4、钛白粉（TiO2）生产

5、金属初次冶炼

6、化学生产

我公司主要经营液体过滤设备，液体过，滤袋，滤膜，滤芯，空气过滤器，除尘袋，除尘滤筒，液体过滤解决方案

我们的地址：上海市金山区廊下镇景乐路228号7幢C570室电话：18796865602联系手机：17715166756
期待您的咨询

莲宇环保是一家从事过滤产品的研发、生产、及应用技术的推广企业，莲宇环保专精于液体及气体的过滤。产品涉及微滤、超滤、纳滤、反渗透等技术领域。目前已经广泛用于各种空气净化和流体的过滤、分离、提纯，产品在实验室研发、食品饮料、生物医药、化工、电子、金属加工等个行业得到广泛应用。　莲宇环保以电子商务方式从事过滤产品的销售与服务，莲宇环保以过滤材料为基础，打造过滤一站式全产业链交易新模式。莲宇环保一直秉承"大数据，开放和分享"的经营理念。　品牌源自品质，莲宇环保始终将质量管理贯穿于整个生产、销售的过程。从设计、生产、检验、售后等都有专人负责严格把关，质量、服务意识和细节主义工匠精神已渗透到企业的每一个环节。莲宇环保致力于发展成为集新型过滤材料研发、生产、应用于一体的高科技企业。我们承诺，将用我们的专业，为客户提供一流的设计，优质的产品和完善的服务。