

FPZ型耐腐蚀塑料自吸泵 增强聚丙烯电动自吸泵

产品名称	FPZ型耐腐蚀塑料自吸泵 增强聚丙烯电动自吸泵
公司名称	上海正奥泵业制造有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:上奥牌 型号:FPZ型 产地:上海
公司地址	中国 上海 上海市虹口区 上海市虹口区四川北路888号806#
联系电话	021-63099652 13701662661

产品详情

上奥牌FPZ型耐腐蚀塑料自吸泵

产品名称：FPZ型耐腐蚀塑料自吸泵

流量：20(m³/h)

扬程：20 (m)

电机功率：2.2(KW)

进出口径：25 (mm)

吸程：3 (m)

主要用途：输送酸，碱，盐等腐蚀性液体

材质：工程塑料PP。

如用户有特殊要求，联系客服，以方便用户选型，正确使用上海正奥品牌耐腐蚀塑料自吸泵。

一、产品概述：

上奥牌FPZ自吸泵采用增强聚丙烯（CFR-PP）一次注塑成型，机械强度高，耐腐蚀性能强，自吸泵结构上有独具一格的科学性，泵腔内设有吸液室、储液室、回液止回阀、气液分离室、回流孔。只需在第一次开机前灌引液，以后不必重复灌注引液，在吸送介质时，液体可时断时续，断液15分钟内来液可继续吸送，机械密封不需另加冷却水冷却，操作简便、安全无泄漏，是取代液下泵的产品。CFR-

PP材质：无毒、无污染、耐一般酸碱盐类，工作温度-14 ~ 80 。

二、产品特点：

具有体积小、重量轻、结构简单、使用方便、效率高，价格低。泵体内腔光滑，叶轮为闭式，采用机械密封和耐橡胶圈密封等二种，全轴为不锈钢用套筒式连接。输送介质温度为-20 ~80 ，流量：4-25m³/h 扬程：7-25m转速2900r/min

三、产品用途：

主要用于输送酸，碱，盐等腐蚀性液体，但不得用于输送若干对ABS工程塑料有显著作用的化学品，如芳烃、脂肪烃的卤素衍生物，酮类及浓酸碱等。

四、型号意义：

五、结构说明：

六、性能参数：

型 号	流量	扬程	自吸高度	自吸时间	功率	进出口径	与电机轴联接形式
	m ³ /n	mm	m	s/m	kw		
25FPZ-10	2.5	10	3	60	0.75	1 1/2	直联式
32FPZ-11	3.5	11	1 1/2				
40FPZ-18	11	18	4	1.5	40/30		
50FPZ-20	13	20	2.2	50/40	联轴式		
65FPZ-28	20	28	4	65/50			
80FPZ-30	50	30	7.5	80/65			