钢筋连接套筒检测钢筋套筒厂套筒价格

产品名称	钢筋连接套筒检测钢筋套筒厂套筒价格
公司名称	衡水科源钢筋连接设备有限公司
价格	.68/支
规格参数	品牌:科源 型号:16-40 产地:河北衡水
公司地址	衡水市开发区大麻森乡安夏寨村东
联系电话	86-0318-2161185 18730809821

产品详情

在建筑行业中，传统的钢筋连接方式如搭接、焊接等连接方式，无论从连接质量、效率还是可操作性均不能满足建筑业迅速发展的需求。钢筋连接
套筒技术的不断更新带动了整个行业的进一步革新和技术的不断进步。所以钢筋连接技术在一定意义上是相当成功的，并且具有自己的特点，这样才能适应不断发展的行业和社会潮流。搭接的连接方式已不能用于大规格钢筋的连接，再加上焊接有
很多不足之处，（如钢材
材质不稳定、可焊性差等情况；电源不稳定或焊工水平较差的情况；工期紧、电容量不够的情况；以及风雨寒冷等气候影响；还有防火要求高的场所的施工方案；水平钢筋的现场连接的质量和速度。）焊接质量均无法保证。钢筋机械连接
能避开上述种种困难，显示出明显得优势。80年代末期，通过引进国外先进的机械连接技术，再加上我国一些科研院所的相关专家的不断努力，我国钢筋机械连接技术得以发展迅速。机械连接经历了套筒冷挤压、锥螺纹，镦粗直螺纹直到目前滚轧直螺纹等不同的发展阶段，技术不断成熟稳定，成本也不断降低。

新型钢筋连接套筒的优点有以下几个方面：

1、不受钢筋的化学成分、人为因素、气候、电力等诸多因素的影响；

2、无污染，符合环保要求、无明火操作施工安全可靠；

3、适用范围广，适用于各种方位及同、异径钢筋的连接；

4、强度高，质量稳定可靠；

5、操作简单，施工速度快。

技术特点

钢筋连接套筒的技术特点：

1、适用于承受拉、压双向作用力的各类构筑物钢筋混凝土结构中的钢筋连接施工。

2、节材、节能，不受钢筋成份及种类的限制。

3、可全方位连接。

4、可提前预制，工厂化作业，不占用工期，全天候施工。

5、操作方便、快捷，施工速度快，可大大缩短工期

钢筋连接套筒技术特点接头强度达到行业标准JGJ107-96中A级接头性能要求。螺纹牙形好、精度高、连接质量稳定可靠。应用范围广，适用于直径16-40mm。Ⅱ、Ⅲ级钢筋在任意方向和位置的同异径连接。
可调型：正反丝扣
型套筒适用于拐铁钢筋笼等不能转动
处钢筋的连接。施工速度快：螺纹加工
提前预制和现场加工，装配施工。节约能源、无污染，施工安全可靠