

水泥路面起砂怎么办，水泥路面起砂如何补救

产品名称	水泥路面起砂怎么办，水泥路面起砂如何补救
公司名称	陕西冠能路桥材料科技有限公司
价格	3800.00/吨
规格参数	品牌:冠能路桥 型号:BC型 产地:陕西
公司地址	西安市新城区长缨东路66号祥林铭邸1幢3单元6层30605号（注册地址）
联系电话	15309261655

产品详情

水泥路面起砂怎么办，用什么方法可以补救，冠能路桥小编为大家分享一下水泥路面起砂有效的处理方法：

水泥路面起砂的原因大都是由于选择材料或者施工方法不当造成的，路面一旦出现起皮起砂的现象就应当及时的处理，否则路面的病害情况就会加重

虽然，随着使用时间的增加，水泥路面几乎不可避免的都会发生一些大大小小的水泥路面病害。不过，有一些水泥道路，因为养护和预防措施得当，发生水泥路面病害的几率更低，道路使用寿命也 longer，还有一些水泥路面则因为疏于预防和养护导致水泥路面发生重大病害的机率增加。对于水泥路面病害，冠能路桥认为，水泥路面病害预防胜于治理。

水泥地面起砂处理方法：

a.检查：用工具敲击路面起砂情况，这是很多做施工路面工程容易忽视的一步，目的主要是检测起砂起皮现象，检查基层路面是否松软。

b.清扫：用毛刷配合细毛扫帚将路面清扫干净，把起灰现象和脱皮现象的表面杂物清理至施工面以外。确保施工面没有肉眼可见的石子和灰尘。

c.冲刷：先用大水大面积冲刷，再使用小型随身喷枪进行细致的清洗工作，保证路面无任何可见颗粒物于浮灰。更细致的工作能让修复路面更持久稳定，不要放过任何一个细节哦。

d.浸润：这一步至关重要！！

首先用细毛扫帚把路面可见明水逐一清扫出施工面，稍后让路面浸润20分钟左右，目的让路面基层浸润投，让路面充满活性。

e.搅拌：修复材料倒入搅拌桶，每袋混合4kg的水量（16%），配合手持电钻搅拌机，保持3分钟以上的搅拌，使修复材料搅拌的尽可能均匀。

f.摊铺：直接将搅拌均匀的修补材料倒入操作面内，立即用大抹刀快速摊铺，然后配合小腻子铲进行快速刮平处理，让路面尽快保持平整。路面的漂亮程度完全靠这一步了，所以多进行磨匀处理很有必要。

g.放行：摊铺完成后2小时通车放行，期间做好标识，千万不可有行人通过

水泥路面起砂处理注意事项：

1.在铺装路面之前必须保证路面被浸润透，且路面不能有可见明水，否则影响修复材料的性能。

2.修复材料拥有快速凝固的功能，摊铺的时候提前规划好，如果面积够大，可以进行多块分割处理。

以上就是关于水泥地面起砂补救方法及水泥地面起砂处理方案的的介绍，如果您有任何方面的疑问可以拨打冠能路桥电话：18092393189咨询专业技术人员