

20系统DDF数字配线架系统功能用途

产品名称	20系统DDF数字配线架系统功能用途
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

20系统DDF数字配线架系统功能用途

DDF数字配线架|DDF数字配线柜|DDF配线架|西门子数字配线架|BNC数字配线架【DDU数字配线单元：8系统、10系统、16系统、20系统、21系统数字配线架】(Digital Distribution Frame)数字配线架，DDF数字配线架，DDF高频配线架厂家，DDF配线架生产基地！

宁波市远捷通信DDF数字配线架、MDF总配线架、ODF光纤配线架产品应有尽有、质量保证！随时欢迎您
DDF数字配线架(材质分：铜、锌)

特点说明：

DDF数字配线架技术指标：

一．环境要求：

相对湿度：75%5 大气压力：106Kpa 55 3 工作相对湿度： 85%（+30 ）4 贮存

二．设备机架：

机架高度式2000mm正面操作200mm机框颜色0mm可进深柜方式铝型材 冷轧板3 进缆方式：上进缆、下进

三．同轴连接器：

概述:

光纤活动连接器是光纤通信系统中不可缺少的重要组成部分。它主要用于光纤通信系统中，将两根或多根光纤连接起来，实现光信号的传输。光纤活动连接器具有结构简单、使用方便、维护容易等优点，广泛应用于光纤通信、光纤传感、光纤医疗等领域。

1. 使用条件:

- 1) 工作温度: -5 ~ +40
- 2) 相对湿度: 85% (+30)
- 3) 大气压力: 70Kpa ~ 106Kpa

2. 光电性能:

- 1) 连接器衰耗 (包括插入、互换和重复) 0.5dB
- 2) 互换性附加损耗 0.2dB
- 3) 重复性附加损耗 0.1dB
- 4) 回波损耗 40dB
- 5) 插拔耐久性寿命 > 1000 次
- 6) 机柜高压防护地与机柜绝缘, 绝缘电阻 > 1000M / 500V (DC)
- 7) 机柜高压防护地与机柜间耐压 > 3000V (DC), 5S 不击穿, 无飞弧

3. 适用性指标:

- 1) 标称工作波长: 850nm、1310nm、1550nm。
- 2) 光纤活动连接器: 符合 GB12507 以及相关标准的规定。
- 3) 光纤光缆应符合 GB/T11819 和 GB/T7424 的规定。

4. 外形尺寸及容量:

- 1) 外形尺寸: 2000800400|2200800400|2000800400|2200900300|20001200*400 (H x W x D) (mm)。
- 2) 较大容量: 1440 芯。

光纤活动连接器是光纤通信系统中不可缺少的重要组成部分。它主要用于光纤通信系统中，将两根或多根光纤连接起来，实现光信号的传输。光纤活动连接器具有结构简单、使用方便、维护容易等优点，广泛应用于光纤通信、光纤传感、光纤医疗等领域。