

# ONU配线箱主要功能介绍

产品名称	ONU配线箱主要功能介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### ONU配线箱主要功能介绍

『YUANJIE远捷通信&楼道型FTTX综合配线箱|SPX2系列宽带综合箱』EPON综合信息箱|GPON多媒体信息箱|ONU宽带接入用综合配线箱(以下简称宽带箱)宽带接入用综合配线箱|综合信息箱|FTTB楼道宽带接入箱|ONU配线箱|FTTB楼道综合配线箱|FTTB综合配线箱|宽带接入网络箱|FTTX综合配线箱|FTTB楼道分配箱|ONU多媒体箱|ONU设备箱|GPON的FTTX宽带接入网配套综合业务接入箱，适用于居民小区、商用楼群和学校等场所使用、ONU楼道综合接入箱，楼道型FTTX用综合配线箱，综合信息箱，综合配线箱，宽带接入箱，宽带网络箱，FTTX综合信息箱，FTTX楼道接入箱，FTTX多媒体宽带箱，FTTH光纤宽带箱，ONU综合箱生产基地！FTTX(侧重于FTTH及FTTB)建设中ODN及ONU所用到的综合信息箱生产基地！

概述 SPX系列宽带接入用综合配线箱（网络接续箱）是综合布线系统必需的辅助设备。主要用于安装网络交换机、光电转换器及其他器件等。不仅起着光纤接入、光电转换等作用，而且担负着管理及调度等功能。该产品整体美观，操作方便，管理灵活，各项性能完全符合YD/T1313 - 2008《宽带接入用综合配线箱》标准。

内部可安装电源插座、网络交换机、光电转换器、光纤熔接盒以及各种规格数据配线模块等；  
在箱内能实现光电设备连接，达到光电转换目的；  
具有可靠的光缆、电缆固定和保护装置；

具有可靠完善的接地装置；

具有可靠完善的接地装置；  
具有可靠的密封性和防护性能；  
箱体具有很好的散热性能，室外型装有降温装置；

室外型箱体采用不锈钢材料制成,具有可靠的密封性和防护性能；

结构牢固，具有优异的防盗和防破坏功能；

箱体采用静电环氧粉末喷涂，表层防护性能可靠；

具有壁挂式、嵌入式、落地式等多种结构型式以及数十种尺寸规格可供用户选择。

主要技术指标环境条件：，温度室内型：0 ~ 40 ；楼层或单元用室外型：-20 ~ 50 ；

露天用室外型：-40 ~ 60 ；，相对湿度：室内型： 85%（ 30 时）；室外型： 90%（

30 时）；电气性能：，绝缘电阻

箱体高压防护接地装置与箱体之间的绝缘电阻  $2 \times 10^4 M$  ，试验电压DC（500 ± 50）V；，耐压

箱体高压防护接地装置与箱体之间耐电压强度 DC 3000V，持续时间1min，试验结果无击穿、无飞弧；

连接硬件传输特性：连接硬件传输特性符合YD/T926.3 - 2001《大楼通信综合布线系统

第3部分：综合布线用连接硬件技术要求》标准。

宽带综合配线箱型号规格序号名称型号产品规格（高×宽×深）结构型式备

注1用户终端盒SPX1d-02-A152mm×250mm×80mm嵌入式户用2用户终端盒SPX1d

-02-B240mm×300mm×100mm嵌入式户用3用户终端盒SPX1d-02-C300mm×300mm×120mm嵌入式户用4网络接

续箱SPX2c-02-D600mm×600mm×130mm壁挂式单元楼道5网络接续箱SPX2d-02-E600mm×600mm×140mm嵌入

式单元楼道6网络接续箱SPX2d-02-E-01600mm×600mm×180mm嵌入式单元楼道7网络接续箱SPX2c-02-F750mm

×600mm×170mm壁挂式单元楼道8网络接续箱SPX2d-02-G750mm×600mm×170mm嵌入式单元楼道9网络接续

箱SPX2c-02-H600mm×500mm×120mm壁挂式单元楼道10网络接续箱SPX2d-02-J800mm×600mm×170mm嵌入式

单元楼道11网络接续箱SPX2d-02-J-01600mm×800mm×170mm嵌入式单元楼道12网络接续箱SPX2c

-02-K800mm×600mm×170mm壁挂式单元楼道13网络接续箱SPX2c-02-K-01600mm×800mm×170mm壁挂式单元

楼道14网络接续箱SPX3c-02-L750mm×600mm×170mm壁挂式室外型15网络接续箱SPX2c

-02-M700mm×560mm×150mm壁挂式单元楼道16网络接续箱SPX2c-02-N750mm×600mm×180mm壁挂式村村通

宽带17网络接续箱SPX3a-02-O1072mm×600mm×300mm落地式小区室外18网络接续箱SPX2c-02-P750mm×600

mm×160mm壁挂式单元楼道19网络接续柜SPX3a-02-Q1775mm×700mm×500mm落地式小区室外20网络接续箱S

PX2c-02-R750mm×600mm×120mm壁挂式村村通宽带