

矿用聚乙烯束管报价，煤矿用束管型号

产品名称	矿用聚乙烯束管报价，煤矿用束管型号
公司名称	泰安市迈柯矿用设备有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:迈柯 型号:pe 产地:山东
公司地址	泰安市泰山区三里社区6号楼一单元301
联系电话	18562313866

产品详情

PE-ZKW/8*1矿用聚乙烯束管报价，煤矿用束管型号

8*1单芯束管，矿用单管，6芯聚乙烯束管报价，矿用束管型号，煤矿用聚乙烯单管，煤矿用束管厂家，矿用聚乙烯束管，聚乙烯束管报价，煤矿用束管，阻燃聚乙烯塑料束管

一、煤矿用聚乙烯束管作用：

煤矿用聚乙烯束管又称管缆，由若干根半硬软管（芯管）组合后，外部挤包外护皮（以下简称护套）而成。目前广泛应用在石化系统的气动控制、煤矿井下气体监测用途的束管监测系统。

二、煤矿用聚乙烯束管分类：

阻燃抗静电束管主要用于煤矿，可分为矿用聚乙烯束管、矿用聚氯乙烯束管、矿用多功能束管三种。

三、煤矿用聚乙烯束管型号规格：

煤矿用聚乙烯束管产品型号按束管的用途、芯管及护套材质、公称外径、芯数来划分规格格式为：PE-
- × 。

上述规格中‘ ’依次为：a.主材质--PE聚乙烯、b.用途--矿用束管ZKW、c.芯管外径（mm）、d.芯管数量（根）；

如：PE-ZKW-8×1表示公称外径为8mm、芯管数量为1芯的矿用聚乙烯束管。

四、煤矿用聚乙烯束管基本性能：

- 1、可弯曲性：束管可弯曲的曲率半径必须小于外形尺寸的10倍；
- 2、耐压强度：耐压试验必须符合使用压力要求，气动控制束管耐压试验必须 1.0MPa，抽气监测束管耐压试验必须 0.4MPa（耐真空试验必须 103KPa），气体输送束管试验必须 0.6MPa，多功能束管中的气体束管软管必须符合以上相应要求；
- 3、拉伸强度：一般根据使用要求可分为 12.0MPa、 9.0MPa、 6.0MPa、 4.0MPa四个等级；
- 4、断裂伸长率：一般根据使用要求可分为 400%、 300%、 200%、 100%四个等级；
- 5、抗冲击性：采用落锤冲击试验无破坏，一般根据使用要求灾落锤高度2米时，可分为2Kg、 3Kg二个等级；使用环境：一般要求为温度-10 ~40 ；相对湿度30%~80%；