

# TO3800ET-J大泽动力3KW柴油发电机

产品名称	TO3800ET-J大泽动力3KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TO3800ET-J
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### TO3800ET-J大泽动力3KW柴油发电机

#### 1、电测法

电测法又分为脉冲电流法和无线电干扰法两种

。脉冲电流法是在线检测发电机组运行中局部放电的参数，即局部放电是产生的脉冲电流

。无线电干扰电压法是检测发电机局部放电时产生的电磁辐射波。由于脉冲电流法可以根据局部放电的等效电路来校定放电电核，检测灵敏度较高，是目前常用的一种方法。

#### 2、非电测法

非电测法是无需检测电量参数，而是通过声学，特殊气体对发电机组局部放电进行检测的一种方法。通常使用的非电检测方法有两种：一种是超声波检测当发电机局部放电时，会产生脉冲，其频谱约为1HM，但其声信号非常微弱。超声波检测将其信号转换成电信号后放大输出，另一种是臭氧，浓度检测法，由于臭氧是发电机点晕的特征气体。在发电机组内设置了臭氧检测装置，通过对臭氧浓度的检测来判断发电机组电压的状态，可以确定了发电机在运行中的局部放电状态强度，从而对发电机绝缘进行有效监测。

### TO3800ET-J大泽动力3KW柴油发电机

大泽静音柴油发电机具备如下优点：外形美观，结构紧凑，容量大，方便机组作为流动式使用；由于采用高强度的箱体和尺寸标准化的设计，大大节约用户的运输成本；静音型箱体内部布置有高性能耐老化阻燃型隔音材料和吸音材料；

型号：TO3800ET-J

发电机参数

额定功率：3KW

备用功率：3.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单相

直流输出：12-8.3 (V-A)

### 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO178F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：15L

机油容积：1.65L

过载能力：110%/1h

缸径\*行程：75\*60mm

发动机功率：10HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置：ECU

### 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 65-73

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：102kg

外形尺寸：950\*570\*770mm

电磁控油阀：有

### 发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

### 选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

