

## 三维柔性焊接平台支腿安装与支撑座安装的区别

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 三维柔性焊接平台支腿安装与支撑座安装的区别   |
| 公司名称 | 泊头市金民机械制造有限公司           |
| 价格   | .00/个                   |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 河北省沧州市泊头市交河镇西关村         |
| 联系电话 | 15720383607 15720393325 |

### 产品详情

三维柔性焊接平台支腿安装与支撑座安装的区别三维柔性焊接平台的安装分为两种,一种是支撑腿的安装,一种是框架支撑安装。两种安装方式都有自己的优点特点,所以说根据实际的承载与需求进行安装是不错的方式。客户在采购平台是需要跟生产厂家讲明焊接产品的重量,安装方法以及各种技术要求。三维柔性焊接平台一般需要专业人员对支撑腿安装调整水平。支撑腿安装的三维焊接平台是一种简单,快捷,方便的方式,能够承载比较轻的焊接工装,腿底部带有轮子,能够对工作台进行活动移位,方便客户的实际需要操作,这时支撑腿安装的主要提点与优势!三维柔性焊接平台的另一种安装方式是用框架安装,框架安装的过程中就比较费时费事。框架安装需要整体带架子调整水平,平台底部是一个角铁焊接的架子与平台项链,布袋轮子,但是框架的支架能对重型的产品进行工装,承载力大是其主要优点特点!三维柔性焊接平台是根据客户的要求制造的,按照要求生产加工,尤其是工装夹具是特有的专业的,可以量身定做的,只要客户吧要求提出来,我们就能给我解决方案!

[www.btjinmin.com](http://www.btjinmin.com)