

1080P高清会议摄像机USB免驱摄像头

产品名称	1080P高清会议摄像机USB免驱摄像头
公司名称	深圳市言升科技有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	言升YANS:言升YANS YS-H20U:YS-H20U 深圳:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道陶元社区鹤山云峰路3号49栋625（注册地址）
联系电话	0755-21071197 17727809962

产品详情

u 功能特点

- | 定焦广角镜头，水平视角可达到110度。
- | 210万像素高清图像传感器，完美输出1080P图像。
- | 搭配静音电机，能耗低，转动噪音小，定位精准。
- | 先进的聚焦算法，无需操控，时刻保证图像清晰通透。
- | 可搭配多款光学变焦镜头，适应多种使用环境。
- | 仅需连接一条USB数据线即可正常使用和控制，无需连接电源和控制线。
(如使用USB2.0接口，需接双头辅助供电满足功耗)
- | 兼容VISCA，Pelco-D，兼容多种类会议软件图像和PTZ控制。
- | 取消拨码开关，特定方法切换地址码，波特率和控制方式，即时生效，无需断电。
- | 标配L型弯头USB线材，支持USB延长线，完美解决壁装支架走线困难的问题。
(如需使用USB延长线，须选用合格的延长线，并按照规定安装)

主接口

注意: 如连接USB3.0接口, 只需连接主USB接口。如连接USB2.0接口, 建议额外接好辅助供电接口, 以满足功耗。

u 安装方式

I 标配L型壁装支架, 加配防刮脚垫

I 支持标准落地三角架安装

u 技术指标

型号

YS-H20U

图像传感器

传感器

1/2.7"HD color CMOS

像素

210万

白平衡

自动/手动

镜头

焦距

f=2.3mm F=1.4

聚焦

同步聚焦

光圈

N/A

镜头

定焦广角无畸变

视角

110 °

输出接口

USB2.0 B型 (更稳固)

视频编码格式

MJPEG

输出格式

1080P25 , 720P30/25 , 640*480 , 640*360

控制协议

VISCA , PELCO-D

波特率

9600bps/38400bps

预置位

64个

图像翻转

支持

云台转速

1-40 ° /S

水平旋转

330 °

垂直旋转

30°（向上），30°（向下）

遥控器

IR无线遥控P/T/Z、可选配无线麦克风应用

电源功耗

USB2.0供电（带辅助供电）5V—800mA

工作环境

0-50 0-95% RH

尺寸

整机：180mm × 112mm × 129mm 包装：302mm*218mm*120mm

重量

约520g