

车间用8千瓦静音柴油发电机

产品名称	车间用8千瓦静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TO9800ET-J
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

车间用8千瓦静音柴油发电机

小型同步发电机一般采用空气冷却。

大泽静音箱内外部结构

- 1.小型发电机组箱体外部四角采用圆弧结构，使整个箱体为流线形结构。
- 2.箱体内部为一体化，在箱壁上装有一层镀锌孔板，使得箱体内部更加美观，并能更好的降低发电机发出的高低频噪声。
- 3.箱体的连接螺丝都设置在箱体内部及顶部，使得箱体结构更加紧凑。强抗腐蚀构造罩身为钢体，内部喷很好防锈漆，外部采用低温烤漆，抗腐能力强；所有螺丝均用镀锌螺丝，具备抗腐蚀性能；箱体合叶采用高温烤漆，所有的锁均由不锈钢材料制作。

车间用8千瓦静音柴油发电机

大泽静音柴油发电机具有通用化、系列化、标准化程度高：柴油机各缸采用独立的气缸盖、气缸体，呈积木结构，可大限度地实现内燃机的通用化、系列化、标准化，易于品种大量生产，装卸容易，维护保养方便。柴油机主要部件可互换率达2/3左右。

型号：TO9800ET-J

发电机参数

额定功率：8KW

备用功率：8.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO192F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：15L

机油容积：1.65L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：80*79mm

发动机功率：18HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置 ECU

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 65-73

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：178kg

外形尺寸：950*570*770mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）