

TO14000ET静音10KW柴油发电机

产品名称	TO14000ET静音10KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TO14000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

TO14000ET静音10KW柴油发电机

发电机—选用guo际、guo内品牌产品：发电机均选用guo际、guo内品牌产品，所有发电机均为无刷恒压，采用电子电压调节器自动调压，稳态电压调整率在1%以下。发电机具有体积小、结构简单、操作方便等优点。

大泽柴油低噪音系列发电机组，经过科学设计，采用声学、气流学领域的先进技术，将噪音降低至65dB-68 Db(a)之间（距声源外7米之外测）。功能可分为低噪音体式、低噪音移动式、机房降噪。低噪音系列发电机组适用于噪声要求较高的场所，如人口密集的都市居民区，高端办公楼、星及宾馆、科研机构、医院及大专院校等。我公司低噪音电站，采用减振、消声、隔音、吸音等科学的措施，使其噪音指标大大降低，降噪幅度达30dBA以上。产品的功覆盖范围从10KW至600KW。移动电站为野外施工作业单位而设计的移动电源。

TO14000ET静音10KW柴油发电机

一般的柴油发电机组的工作原理是在柴油机汽缸内，经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合，在活塞上行的挤压下，体积缩小，温度迅速升高，达到柴油的燃点。柴油被点燃，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为‘做功’。

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-2V870F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：28L

机油容积：2.3L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

发动机功率：18HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置 ECU

整机参数

工作时间：7-12H

噪音 (db) 7M 60-78

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：210/245kg

外形尺寸：1060*610*670mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）