

宜章冷却塔，宜章冷却塔安装

产品名称	宜章冷却塔，宜章冷却塔安装
公司名称	长沙腾飞环保科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:腾飞 型号:ET-10 产地:湖南
公司地址	长沙市高新开发区
联系电话	0731-88578395 13319520310

产品详情

横流方型冷却塔产品结构：

- (1) 面板：玻璃钢材质，表面光洁美观，耐腐蚀，防老化。
- (2) 填料：为改性聚氯乙烯双向点波片，热力性能好，气流阻力小，刚性好，耐热75 、耐寒、阻燃。
- (3) 风机：叶片材质为合金铝板。风机气动力合理、风量大、效率高、噪声低、耐腐蚀等特点。
- (4) 电机和减速机：为外协设备。
- (5) 布水槽：玻璃钢材质，配水均匀，超低噪声型有盖板可蔽光，防杂物飞入，减少溅水声。
- (6) 消声罩：玻璃钢材质，内粘空腔式阻燃型聚氯乙烯薄膜消声材料。

(7) 百叶窗：玻璃钢材质，可防水溅出，并可使进塔气流均匀。

(8) 水箱：玻璃钢材质，起集水作用，设有自动补充水设施，可闭路循环直接吸水。

(9) 骨架：为折边型钢组装结构，刚性好，重量轻，运输、安装方便，热镀锌防腐。

横流方型冷却塔清洗方法：

方法一：

1人工清理冷却塔、集水槽内积存的垢渣、污物；

2将冷却塔回水阀门关闭，将集水槽补满水，用50℃左右热水将QM安全**除垢剂溶解在槽内，用冲洗泵反复循环冲洗填料，直至水垢、脏物冲洗干净（若填料使用期限较长，引起老化及坍塌，建议更换填料）；

3清理循环泵过滤网，将铁锈、填料皮和其它异物清理干净，检查滤网是否完好，如有坏损者更换新网；

4全部恢复后，请甲方管理人员验收；

5撤离乙方物品，打扫现场卫生；

方法二：填料拆卸浸泡清洗法

1在冷却塔边人工搭建一清洗槽，冷却塔将除垢剂溶于清洗槽内；

2人工将填料逐一取出，放入清洗槽内浸泡清洗，水垢被清洗干净后再用清水冲洗，晾干；

3全部填料取出清洗干净后，人工清扫塔内脱落的垢渣及脏物；

4将清洗干净的填料按原样安装恢复；

5清理循环泵过滤网，将铁锈、填料皮和其它异物清理干净，检查滤网是否完好，冷却塔如有坏损者更换新网；

6全部恢复后，请甲方管理人员验收；

7撤离乙方物品，打扫现场卫生；