

玻璃钢化粪池厂家-「河北才汇玻璃钢化粪池」

产品名称	玻璃钢化粪池厂家-「河北才汇玻璃钢化粪池」
公司名称	枣强县飞翔环保科技有限公司
价格	350.00/立方
规格参数	品牌:才汇 容积:1立方至200立方 材质:玻璃钢
公司地址	河北省衡水市枣强县富强路东侧
联系电话	15531802588 18831890179

产品详情

玻璃钢化粪池厂家-「河北才汇玻璃钢化粪池」

15631842288/15531802588玻璃钢化粪池厂家直销价格批发。

玻璃钢化粪池使用方法

- 1、玻璃钢化粪池的选用根据不同建筑物，由单项工程设计人员计算得出设计参数，也可本公司设计根据您的使用环境和使用人口总数和清理时间，帮您选择型号和容积。
- 2、玻璃钢化粪池的地点设置，原则以不影响建筑基础即可；一般距离生活饮用水池不得小于10m.距离地下取水构筑物不得小于30m。当建筑物基础平面高于化粪池基础平面时，化粪池外壁距离不宜小于2m.当建筑物基础平面低于化粪池基础平面时,化粪池外壁距离建筑物外墙净距不宜小于5m。
- 3、整体玻璃钢化粪池也最小覆土0.3m.最大覆土不宜超过3m。在寒冷区，最低温度低于-10 时化粪池的覆土深度不得小于12m.在最冷月平均气温小于-13 的地区，设计人员在考虑玻璃钢化粪池的设置深度

时，玻璃钢化粪池的睡眠应设置在该地区的冷冻线以下为宜。

4、玻璃钢化粪池安装在绿化带、草坪、人行道下、覆土不宜超过1.5m；也可安装在道路地段。

5、井盖：在不过汽车时，采用加锁轻型双层井盖及盖座；可过汽车时，采用加锁重型双层。玻璃钢化粪池也虑到小区绿化的需要或道路广场铺砌的需要，铸铁或高分子井盖与地面平，在有铺砌地面处，井盖可适当降低至铺砌地面砖下，当井盖上的铺砌地面砖必须在需要打开井盖时可以开启。

6、玻璃钢化粪池容积如超过200m³；可用两个单罐并联或串联设置。

安装使用

玻璃钢化粪池产品定位放线应根据工程设计图确定，按所选型号可参考所给尺寸开挖基坑。基坑开挖到预定标高时，地步灰土垫层夯实，地基承载力不引低于100KN/m²，在采用黄砂厚500mm-100mm作垫层，剔除砂中夹带的较大的砖石或哽杂物，并找平密实，准备整体型化粪池安装就位。

检查口进出口尺寸备注：

1.进出水管、连通管直径为200mm或由选用人自定。

2.检查、排气孔直径为200 - 500mm。

3.储水池进水口直径为100mm。

4.隔油池进、出水口直径应大于160mm。