

# 除漆剂ab剂 除漆剂ab剂使用方法

产品名称	除漆剂ab剂 除漆剂ab剂使用方法
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	4700.00/吨
规格参数	品牌:恒信达 效果:去除率高 质量:稳定
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

## 产品详情

### 除漆剂ab剂 除漆剂ab剂使用方法

一般我们常把除漆剂分为A剂、B剂。AB剂组合是由消粘剂和上浮剂组成。A剂主要成分为有机膨润土、有机高分子组成，A剂所起到的作用是破粘、分解的作用。B剂是由有机高分子絮凝剂聚合而成，其作用是把破粘后的油漆渣絮凝起来，然后上浮于水面上。如：水性漆污水处理、油性漆污水处理、木器漆污水处理、金属漆污水处理、UV漆污水处理等等。恒信达漆雾凝聚剂主要作用是消粘除臭、去除异色异味、降低COD重金属等有害物质，并延长循环水的使用时间（6-12个月不需要换水），降低循环水更换次数，减少污水排放总量。

除漆剂ab剂使用方法：1、一般在水中分别等量加入总水量的3~10%的A剂和B剂，根据油漆种类不同添加比例会有所不同。2、补充时需加入油漆喷出量的10~15%的A剂和B剂，各种不同类别的油漆加入量会有不同，依据实验而定添加比例。3、循环水的PH值要保持在7.5至8.5之间，如不在此值范围内要添加片碱调整PH值。

除漆剂ab剂产品特点：1、调整喷漆污水处理后水质清澈、没有异味；2、漆渣全部上浮、呈松软状态；3、处理后的水质的PH值在中性；4、漆渣紧密且呈大块状且方便人工打捞；

现场使用说明：开启循环水泵，在循环水泵吸水口处加入A剂溶液。循环60分钟后（可根据现场水量适当增加或者减少混合时间），在循环水泵出水口处加入B剂溶液。正常情况下30分钟左右即可达到较佳的效果，B剂投加量需要根据上浮效果适当增加或者减少。上浮的漆渣可用滤网打捞处理，从而实现净化的目的。

除漆剂ab剂 除漆剂ab剂使用方法

苏州恒信达环保科技有限公司