

供应多玛松下 LENZE 水晶旋转门

产品名称	供应多玛松下 LENZE 水晶旋转门
公司名称	淮安伦茨门控科技有限公司
价格	5000.00/樘
规格参数	品牌:伦茨 材质:玻璃
公司地址	淮安市涟水县新港新天地商业A2-2区612
联系电话	0517-82882675 19952331808

产品详情

水晶旋转门

水晶旋转门以其特殊的材质（全部采用玻璃）和精湛的工艺，使门的设计从感官上达到一个推陈出新的美。同时具备了[旋转门](#)共有的性能，以简约通透的设计与任何建筑融合。

翼防撞胶条（内附气囊式感应器）

感应器安装在每个门翼底部边缘，胶条受到挤压，门翼马上停止转动，防止门翼撞到行人或物体。

立柱防夹胶条

入口右侧立柱上胶条内装有内藏式感应器，如碰物体或受压，门扉马上停止转动，防止夹伤行人，直至胶条内感应器恢复正常，旋转门也随之恢复正常。

残疾人按钮安装在入口处控制面板支架上，按下按钮，转速为正常转速的1/3。

急停按钮遇紧急情况，按下按钮，旋转门停止转动。

驱动控制系统

电源开关

残疾人按钮

急停按钮

水晶门系统采用三相式马达，包含一个小型PLC控制器及一个频率控制器，可提供多项可调功能控制。

电脑控制全自动系统，采用红外线动作感应器。如感应器受感应启动后，门扉马上以正常转速转动180度。因采用频率控制器，门的转速可调节（每分钟0-9周）。如人手拉停门扉，则控制系统自动关闭，至在受到启动信号后再重新操作。

遇下列情况，门扉将马上停止：

门柱右侧橡胶感应器受挤压。

按下急停按钮。

遇停电时，门扉仍可用手推动。

结构设计

框架结构：全玻璃。

曲壁：8mm+1.52+8mm夹胶热弯玻璃。

华盖：8mm+1.52+8mm夹胶钢化玻璃。

门扇：12mm平板钢化玻璃。

其他配件：不锈钢连接件。