

## QVR/汽车线/上海鲁诺

产品名称	QVR/汽车线/上海鲁诺
公司名称	上海鲁诺特种电缆有限公司
价格	1.00/米
规格参数	上海鲁诺:001 QVR:012 上海:021
公司地址	上海市金山区山阳镇卫清东路2312号4幢3层K59室（注册地址）
联系电话	18816107587

## 产品详情

QVR汽车线，QVR汽车空调线，汽车电子线，详细介绍:

应用范围：干燥或潮湿的场合，特别是车辆电器及仪表线路的安装及固定敷设。

产品特性：采用的绝缘料具有优良的耐溶剂和耐油性能，并具有相应温度等级的耐热性能，具有优良的耐刮性和良好耐低温性能。

常规工作温度：90度

应用标准：GB9238-88

电缆结构导体：多股精绞无氧裸铜丝，符合VDE0295CLASS 5标准

绝缘：105 阻燃PVC料

颜色：颜色任意

70 时的绝缘电阻 109 .m体积电阻率绝缘

电压测试：绝缘厚度： 0.5mm2: 4KV 0.5mm2 <  
1.0:6KV

产品耐压测试：2.5KV可按要求生产镀锡铜丝

请订单说明。 EKF 1700 系列

QVR 0.2 平方 QVR 0.3 平方 QVR 0.4 平方 QVR 0.5平方 QVR

0.75平方 QVR 1.0平方 QVR 1.5平方 QVR 2.5平方 QVR 4.  
0平方 QVR 6.0平方 QVR 10平方 QVR 16平方 QVR  
25平方 QVR 35平方 QVR 50平方 QVR 70平方 QV  
R 95平方 QVR 120平方

型号规格 mm<sup>2</sup>导体结构近似密度KG/KM实际截面折数绝缘外径mm标称外径/下限mm外径上限QVR0.319  
0.144.70.2920.971.3 ~ 1.5QVR0.4260.146.20.401.001.5 ~ 1.7QVR0.5330.1410.00.511.022.1 ~ 2.3QVR0.75490.1413.1  
0.751.012.4 ~ 2.6QVR1350.1915.90.990.992.5 ~ 2.7QVR1.5530.1921.01.501.002.8 ~ 3.0QVR2.5890.1932.82.521.013.  
5 ~ 3.7QVR4560.3051.33.960.994.3 ~ 4.5QVR6840.3071.95.940.995.2 ~ 5.4QVR10840.40124.610.561.066.7 ~ 6.9QV  
R161260.40178.515.830.997.8 ~ 8.0QVR251960.40279.624.630.999.7 ~ 9.9QVR352760.40380.634.680.9911.1 ~ 11.5  
QVR503960.40537.949.761.0013.3 ~ 13.7QVR705570.40742.269.991.0015.3 ~ 15.9