

北京机房空调中效袋式过滤器厂家直销

产品名称	北京机房空调中效袋式过滤器厂家直销
公司名称	北京鑫运净化科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇发展路8号院6号楼604
联系电话	18518553708

产品详情

产品说明：1:纸板式过滤器结构 外框为硬纸板，过滤材料为无纺布纤维毡，折叠的过滤材料，后面为金属方孔网作支持，经济实惠。2:纸板式过滤器用途

机房专用空调，通风系统的预过滤，净化空调洁净室回风过滤，高效过滤的预过滤，空压机的预过滤。纸板式过滤器终阻力一般为Pa.用途：

一般空调之粗过滤系统，可延长袋型及HEPA高效滤网的使用寿命。电子业、制药业、半导体业。工厂废气、加工集尘之粗过滤网。搭配外框：可选择纸框镀锌铁框或铝合金框。更多产品特性：滤网分为深度1英寸、2英寸、4英寸三种尺寸，其过滤面积是一般平面滤网的5倍，他比一般玻璃纤维网或人造纤维滤网具有较长的使用寿命以及较高的过滤效率。分利用。

可以直接使用，或是当作初级过滤网，用来保护空调系统中后段的中、高效率过滤网。将纤维用特殊的扎针手法处理，使其形成渐层式样的结构，如此过滤网便具有低压损、高捕尘量、长使用寿命的特性。可过滤等级：G4、F5、F6、F7、F8。产品特性：滤网分为深度1英寸、2英寸、4英寸三种尺寸，其过滤面积是一般平面滤网的5倍，他比一般玻璃纤维网或人造纤维滤网具有较长的使用寿命以及较高的过滤效率。分利用。可以直接使用，或是当作初级过滤网，用来保护空调系统中后段的中、高效率过滤网。将纤维用特殊的扎针手法处理，使其形成渐层式样的结构，如此过滤网便具有低压损、高捕尘量、长使用寿命的特性。可过滤等级：G4、F5、F6、F7、F8。适用品牌；规格：提供力博特（LIBERTY）、APC F M40、史图斯（STULZ）、海洛斯（HIROSS）阿特拉斯（ATLAS）、蒙特（MONTAIR）、佳力图（CANTAL）、RC、优力（UNITFLAIR）、菲尼克斯（PHOENIX）、艾苏威尔(LSOVER)各种型号机房空调的过滤网，过滤网有纸框、铝框、量大价优，过滤网批发尺寸：690×645×100，375×1005×100，775×410×100，820×410×100，820×375×100，625×360×100，790×790×95，760×780×100，650×473×46，620×395×90，600×600×50等等。机房精密空调过滤网物流运输需要注意以下三点：第一点，我们的包装应确实能保护出厂检验合格的过滤器在正常装卸、运输、搬运、贮存直到用户指定的交货验收地点免受外因引起的损伤和毁坏。第二点也相当重要，讲的是它的包装要求每台机房精密空调过滤网需要单台装入透明塑料袋内，然后袋口热压或用胶带封好。把封装好的过滤器按标志在上装入瓦楞纸箱中，保证机房精密空调滤网的进出风面和滤纸褶都垂直于水平面、密褶过滤器的进出风面垂直于水平面且滤纸褶平行水平面，然后在它端面的纸箱与塑料袋之间插入保护板。第三点，使我们必须注意的。单台包装完的机房精密空调过滤网若以一定数量合装在一个包装箱内，数量则依运输情况定。包装箱用油毡衬里的木箱，箱体内不允许有突出的钉子。另外，合装箱应用钢带打好，箱体外应标明厂名、货名、箱内台数、运往地点、总重及勿倒置、易碎、小心轻放、防雨防潮等字样及尖端向上的箭头、箱子编号和购方需要的其他标志。箱子应固定在垫木上，使箱子在运输过程中处于正确方位。第四点，可以说是一条例外

。当采用集装箱运输或由生产厂直接运到使用单位、中间不再装卸时，可适当简化包装。