

Z73W-10NR手动高温刀型闸阀

产品名称	Z73W-10NR手动高温刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1320.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:Z73W-10NR 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

Z73W-10NR手动高温刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。刀型闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。 Z73W-1

0NR手动高温刀型闸阀产品特点 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏 4、上密封填料采用柔性 PTFE，密封可靠、操作轻便灵活 5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。 应用范围： 采矿、钢铁工业—

—用于煤浆、滤渣浆等。 净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水**。 制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。 食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。 电站

除灰——用于灰渣浆。 Z73W-10NR手动高温刀型闸阀标准规范： 设

计制造标准： 结构长度标准：GB/T 12221-2005 连接法兰标准：GB/T 9113 压力温度等级：GB/T 12224-2005 试验检验标准：GB/T 13927-2008

Z73W-10NR手动高温刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力(Mpa)

公称通径DN

长度L

法兰外径D

螺栓孔中心圆直径D2

连接凸出部分直径D2

H

N-M

D0

1.0

50

50

160

125

100

285

4-M16

180

60

50

180

145

120

298

4-M16

180

80

50

195

160

135

315

4-M16

200

100

50

215

180

155

365

8-M16

220

125

50

245

210

185

400

8-M16

240

150

60

280

240

210

475

8-M20

280

200

60

335

295

265

540

8-M20

320

250

70

390

350

320

630

12-M20

350

300

80

440

400

368

780

12-M20

400

350

90

500

460

482

885

16-M20

400

400

100

565

515

482

990

16-M22

450

450

120

615

565

532

1100

20-M22

500

500

130

670

620

585

1200

20-M22

550

600

130

780

725

685

1450

20-M27

600

700

160

895

840

800

1700

24-M27

600

800

160

1010

950

905

2000

24-M30

680

900

160

1110

1050

1005

2300

28-M30

680