

# 高频190A柴油小型焊机

产品名称	高频190A柴油小型焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

高频190A柴油小型焊机搭载世界著名的发动机作为动力，采用独特的发电方式，发电效率高，电弧平滑，性能稳定，专业性强，能出色施行纤维素下向焊工艺，出色施行半自动焊接。设备仪表齐全，配有省油电磁阀、高低档电流选择开关、机油报警器等装置，重量轻，移动方便，特别适合于高、险、泽等环境下进行高质量焊接。适用于户外钢结构施工无需链接固定电源随时随地都可进行电焊

### 190A柴油小型焊机优点

- 1)采用原装欧洲狮.汽油发动机作动力,质量稳定,性能可靠。
- 2) 采用独特的中频发电设计，负载持续率为.，是同类产品两倍，保证24小时连续作业。
- 3) 采用大、小绕组设计，保证大、小电流输出都能稳定输出。
- 4) 采用磁感应可控制系统，有效防止电器无件的老化，故障率更低。
- 5) 大功率输出DC220V、DC380V辅助电源，满足打磨、照明等现场作业。

### 技术参数

产品型号：BT-190TSI

#### 发电机参数

#### 柴油发动机参数

· 额定功率KW

5

· 发动机品牌

欧洲狮

· 备用功率KW

6

· 发动机型号

BT-186TSI

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

风冷

· 额定电压V

220

· 额定转速r/min

3000

· 启动方式

电启动

· 燃烧系统及缸体结构

单缸、直喷、风冷

· 机构类型

开架式/手推式

· 发动机马力

10HP

· 相 数

单相

· 燃油类型

柴油

电焊机参数

其他参数

· 电流调节A

0-190

· 蓄电池

12-8.3A-Ah

· 焊条范围MM

0-4.0

· 油箱容积

22L

· 焊接模块

工业焊接模块

· 机油容量L

1.65

· 空载电压V

70

· 调速方式

自动调速

· 焊机等级

工业级

· 过载保护

有

· 机器油耗G/KW.H

200 (满载)

· 漏电保护

有

· 工作时间H

8~12

· 绝缘等级

F

· 消声装置

工业级静音器

· 电流调节

旋钮调节

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm

755

宽mm

495

高mm

705

整机净重KG

155

焊机等级

A级-工业级别

标准配置：

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮BT-190TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮BT-190TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮BT-190TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮BT-190TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮BT-190TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮BT-190TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮BT-190TSI 工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助