

交流350A柴油小型电焊机

产品名称	交流350A柴油小型电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

交流350A柴油小型电焊机采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳。焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高。优质电力新型欧洲狮技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压完美的波形。而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。易操作性
轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间，同时四个持久耐用的车轮更便于运输。

- 设计合理，自由调节。可根据不同金属材质选用不同档放电频率，以达到很佳修补效果。
- 热影响区域小。堆覆的瞬间过程中无热输入，因而无变形，咬边和残余应力。不会产生局部退火，修复后不需要重新热处理
- 极小的焊补冲击，本焊机在焊补过程中克服了普通氩弧焊对工件周边产生冲击的现象。对没有余量的工件加工面也可放心进行修补。
- 修复精度高：堆焊厚度从几微米到几毫米，只需打磨，抛光。
- 熔接强度高：由于充分渗透到工件表面材料产生的结合力。
- 采用环精密控制。

技 术 参 数

产品型号：BT-350TSI

发电机参数

柴油发动机参数

· 额定功率KW

5

· 发动机品牌

欧洲狮

· 备用功率KW

6

· 发动机型号

BT-292TSI

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

风冷

· 额定电压V

220

· 额定转速r/min

3000

· 启动方式

电启动

· 燃烧系统及缸体结构

双缸、直喷、风冷

· 机构类型

开架式

· 发动机马力

25HP

· 相 数

单相

· 燃油类型

柴油

电焊机参数

其他参数

· 电流调节A

0-350

· 连接方式

锥度轴刚性连接

· 焊条范围MM

0-8.0

· 油箱容积

37L

· 焊接模块

工业焊接模块

· 机油容量L

2.65

· 空载电压V

70

· 调速方式

自动调速

· 焊机等级

工业级

· 过载保护

有

· 机器油耗G/KW.H

200（满载）

· 漏电保护

有

· 工作时间H

8~12

· 绝缘等级

F

· 消声装置

工业级静音器

· 电流调节

旋钮调节

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm

935

宽mm

620

高mm

690

整机净重KG

285

焊机等级

A级-工业级别

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮BT-350TSI产品介绍：

1.欧洲狮BT-350TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。

- 2.欧洲狮BT-350TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮BT-350TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮BT-350TSI 配有德国技术省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮BT-350TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮BT-350TSI 工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助