

## 40KW汽油发电机生产单位

产品名称	40KW汽油发电机生产单位
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

40KW汽油发电机生产单位 交流发电机功率的匹配，发电机功率的选择为交流发电机选用的关键,既不能够过小,也不能够过大,否则将会造成发电机不能正常的工作或者导致成本浪费。一般要求整车总的用电量不得高于发电机的输出电流的85%,实际上,一般应略大于发电机铭牌上标称的额定电流值。若所用电器的负载超过发电机的输出电流,因为发电机的输出功率为某一定值,发电机为了满足电器用电量的要求就会增加其输出电流,从而必须降低发电机的输出电压,当发电机的电压降到与蓄电池的电压相同时,蓄电池就开始输出电流,与发电机一起为整车上的电器提供电流。若长时间这样,蓄电池就会严重亏电,将会直接影响到车辆下次的正常起动。此时发电机处于超负荷的运转状态,发电机线圈的电流密度就会增大,线圈的温度也会急剧升高,将会直接导致破坏线圈的绝缘,此外,还会对其他的用电器元件造成损害,缩短发电机的寿命。

### 技术参数

产品型号：B-40GDI

额定功率：40KW

备用功率：42W

额定频率：50Hz

额定电压：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-510GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：48L

机油容量：3.37L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1520mm

宽：780mm

高：1060mm

整机净重：420KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

### 标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

### 选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

### 随机配件：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

### 售后服务：

整机质保一年 终身成本维护

普通标准型机组需人工倒闸，从停电到汽油发电机组启动送电，一般需要10至30分钟；汽油发电机组自动化控制分为半自动和全自动无人值守型；半自动为发电机组停电时自动启动、来电时自动停机，省去了启动停机的时间，但还是需要人工倒闸；欧洲狮的全自动无人值守控制屏加装ATS双电源切换开关，直接自动检测市电信号，自动切换，同时控制发电机组自动启动与停机，实现了全自动无人值守运行，切换时间3-7秒可调；消防及其它须及时送电场所，须配全自动控制屏。