JQ-890离子钢棒防静电

产品名称	JQ-890离子钢棒防静电
公司名称	东莞市吉谦防静电科技有限公司
价格	550.00/套
规格参数	品牌:吉谦 型号:JQ-890 产地:东莞
公司地址	厚街镇珊美社区湖光路富邦大厦第三层8号
联系电话	0769-89798033 18826821351

产品详情

产品特点:

1.不锈钢材质制作,抗氧化性能好

2.中和静电迅速

3.离子气流覆盖面积大

4离子钢棒有良好的接地保护

产品简介PRINCIPLE OF ACTION

本产品是直接电晕式高效除静电离子风棒

, 比市面上的静电消除棒强度高3.5倍, 比较适合静电大的塑料收卷, 分切, 吹膜等设备使用。

JQ-890除静电离子棒是一种专用固定式除静电设备,属棒式除静电产品

的一种,具有安装简易,工作稳定,消除静电速度快的特点

作用原理PRINCIPLE OF ACTION

JQ-890除静电离子棒可生产大量的带有正负电荷的气团,可以将经过它离子辐射区内的物体上所带的电

荷中和掉,当物体表面所带为负电荷时,它会吸引辐射区内的正电荷,当物体表面是正电荷时,它会吸

引辐射区内的负电荷,从而使物体表面上静电被中和,达到消除静电的目的

应用范围TYPICAL APPLICATION

各种分切机械,印刷机械,PP/PE封口机,食品机械,安装机械,造纸机械,塑胶机械,贴合机械,上胶

机,分条机,整平裁切机械,定型机,卷翘式机械,薄膜生产线,电子生产及包装,LED组装线,半导

体装配生产线,微处理器等

技术参数FEATURES

技术参数

工作电压: 5.6KV

长度: 按客人要求定做

操作温度: 0-50

臭氧量: 0.04PPM

消耗电流: 230uA/M

重量: 2.8KG/M

高压电线长度: 3M

测试结果

测试电压: 1KV-100V

环境温度: 22

湿度: 60%

距离: 30mm 60mm 100mm

中和时间: 0.7S 0.9S 1.0S

*静电消除时间符合ESD标准,静电消除时间是从500V-500V测得

*测试仪器使用ME268A静电综合测试仪,测试结果为标准

*测试数据会因周围空气的温度变化而有差异

安全措施SAFETY MEASURES

1.安装操作前须读操作说明书

- 2.操作前必须可靠接地
- 3.易燃易爆的环境下不可操作钢棒
- 4.不得擅自进行修理

安装说明INSTALLATION

JQ-890除静电离子棒要配备JQ-502<u>高压电源</u>

发生器一起使用,将铜棒连接线末端插入高压发生器高压输出插孔,顺时针方向拧紧,然后将铜棒连线的接地线接到高压发生器外侧的接地柱上,并确认接地良好后将高压发生器的插头插入带有接地线的插座上,将铜棒固定安装到合适的位置,打开高压发生器的电源即可工作。

产品保修与服务WARRANTY AND SERVICE

本公司严格遵守:产品质量优,信誉良好,客户至上的宗旨,对产品进行以下承若

1.保用期

凡本公司出售的产品保用期为一年,自出售日起一年内因产品自身机件材料及工艺问题造成的质量问题 ,本公司免费修理

2.保修期后的服务

凡本公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的免人工费修理,以保护客户的利益。

---- END ----

我司专业生产【静电消除器/除静电设备】:除静电离子风机、离子风枪、离子风棒、离子风蛇、离子风 嘴、离子风鼓、人体静电释放器/人体静电消除器、静电除尘箱...等等;还包括【防静电产品/无尘室耗材 /用品】:防静电服、防静电无尘布、防静电手套、防静电手指套、防静电鞋子/帽子、防静电椅子...等等 一系列防静电设备产品,如有特殊要求或订做,可拔打:188-2682-1351(陈先生)

本产品信息出自:东莞市吉谦防静电科技有限公司,版权归本公司所有