

奇美PC)台湾奇美PC

产品名称	奇美PC)台湾奇美PC
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	中国总代理商:中国总代理商 PC110:PC122 台湾:台湾
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

产品详情

生产厂商：台湾奇美WONDERLITE

PC-110 通用，高耐热

PC-110N 阻燃

PC-110R 良好的脱模;中等粘度

PC-110U 良好的抗紫外线性能;中等粘度

PC-110V 阻燃

PC-115 低粘度

PC-115U 良好的抗紫外线性能

PC-122 通用高流动性

PC-122M 通用高流动性

PC-122U 良好的抗紫外线性能

PC-175 通用高流动性;

PC-175D

PC物料性能 冲击强度高，尺寸稳定性好，无色透明，着色性好，电绝缘性、耐腐蚀性、耐磨性好，但自润滑性差，有应力开裂倾向，高温易水解，与其它树脂相溶性差。适于制作仪表小零件、绝缘透

明件和耐冲击零件成型性能 1.无定形料,热稳定性好，成型温度范围宽，流动性差。吸湿小，但对水敏感，须经干燥处理。成型收缩率小，易发生熔融开裂和应力集中，故应严格控制成型条件，塑件须

经退火处理。 2.熔融温度高，粘度高，大于200g的塑件，宜用加热式的延伸喷嘴。

3.冷却速度快，模具浇注系统以粗、短为原则，宜设冷料井，浇口宜取大，模具宜加热。

4.料温过低会造成缺料，

塑件无光泽，料温过高易溢边，塑件起泡。模温低时收缩率、伸长率、抗冲击强度高，抗弯、抗压、抗张强度低。模温超过120度时塑件冷却慢，易变形粘模

5.塑件壁不宜太厚，应均匀，避免有尖角和缺口.

奇美PC代理商)台湾奇美PC代理商，台湾奇美PC厂商，台湾奇美PC厂家报价，台湾奇美PC价格，台湾奇美PC供应商,台湾奇美PC物性表,台湾奇美PC经销商,台湾奇美PC哪家专业？台湾奇美PC哪里有卖？台湾奇美PC哪家质量好？东莞盛优有限公司坚持以“品质优、高服务、低价位、”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。热诚欢迎各界朋友前来洽谈业务!