

# 镀锌球接栏杆A长治镀锌球接栏杆A镀锌球接栏杆厂家

产品名称	镀锌球接栏杆A长治镀锌球接栏杆A镀锌球接栏杆厂家
公司名称	安平县智邦丝网制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:智邦 型号:1.2米 产地:衡水
公司地址	河北安平县城西工业区
联系电话	03187988826 19133386865

## 产品详情

镀锌球接栏杆A长治镀锌球接栏杆A镀锌球接栏杆厂家

### 一、球形立柱栏杆简介：

扶手栏杆结合YB/T4001.2—2007钢栏杆设计，采用球接式，栏杆为普通钢，经热浸锌处理，也可采用不锈钢制作。栏杆坚固耐用、安装方便、美观新颖，热浸镀锌处理后防腐性能优异。广泛应用于发电厂、石化、钢铁厂、污水处理厂，自来水厂、园林、市政道路、机场码头、造船厂、桥梁工程等工业建筑工程。

### 二、球形立柱栏杆特点：

具有新颖美观、安装方便、坚固耐用、免维护等特点。

### 三、球形立柱栏杆用途：

广泛适用于矿山、电力、石化、机械、轻工、造船、铁路、道路、桥梁、码头、学校、水厂、污水处理厂和园林等领域的走道、平台、楼梯、和隔离栏等。

### 四、球形立柱栏杆标准：

产品符合国际标准：英国BS6399和BS6180、澳大利亚1650-1985等，以及中国标准4053.3-83。

### 五、球形立柱栏杆规格：

(1) 球形立柱栏杆规格表：

- 、型号主要有：WHE/1、WHE/2及WHE/3三种。
- 、横杆数主要有1、2及3根三种。
- 、高度主要有1.017米、1.2米及1.5米三种。
- 、球直径主要有66mm\70mm、76mm及85mm四种。
- 、立柱直径主要有48mm、51mm、42.3mm、38.1mm四种。
- 、扶手直径主要有48mm、51mm、42.3mm、38.1mm四种
- 、横杆直径42.3mm、51.0mm、26.8mm、32.0mm四种。

## (2) 球形立柱栏杆规格表备注：

- 、立柱间距：主要是1000,1200,1500mm三种

、栏杆高度：如果是双杆，水平栏杆的扶手的最小高度为1100mm；楼梯斜栏杆：扶手的垂直高度最小为900mm;如果是三杆，栏杆高度通常为1200mm;单杆或三杆以上的按设计;

、横杆与立柱的联接方法：一般采用焊接固定的方法，焊位处作局部防锈处理；也可用紧定螺钉或销钉固定，安装时需现场配钻相应的安装孔。

、若客户为节省成本而降低栏杆高度，减少钢管厚度或增大立柱间距等，由此造成的一切后果本公司不予负责。

## 六、球形立柱栏杆安装指南

球形立柱栏杆安装通常分为水平安装及阶梯安装两种方式，具体如下：

### (1) 水平安装：

、当安装空间充裕时候，排列立柱及管件使其平行于安装部位，由两头穿立柱于栏杆管件，扶正扶手栏杆并安装固定螺栓，定位并旋紧螺栓，必要时加入垫片。

、当安装空间不足时，固定末端立柱，将扶手栏杆穿过立柱，穿立柱于栏杆管件并将垫块垫在地板下；继续穿立柱，将垫块垫到后一个立柱下；将前一个立柱移到固定位置；安装螺栓及找平，必要时加入垫片。

### (2) 阶梯安装

- 、为了安全请由第一阶段安装。
- 、第一阶段安装定位后，安装第二个立柱，但不要紧固。
- 、穿入栏杆管件至第一根立柱半个球位，其余部分悬空。
- 、穿栏杆管件于第一、第二根立柱，并使其超出第一根立柱约75mm。
- 、安装弯头并焊接固定。

、安装余下的立柱并固定。