

小型灌缝机水泥路面裂缝手推式灌封机

产品名称	小型灌缝机水泥路面裂缝手推式灌封机
公司名称	山东立潮机械有限公司
价格	2980.00/台
规格参数	电压:220V 出料容量:8L/min 导热油:15L
公司地址	山东省济宁高新区东艺工业园
联系电话	0537-6596002 18863750068

产品详情

LGF-100产品参数：

电压	220V	发电机组	2.3KW，220VAC,50Hz,212cc,油箱15L
出料容量	8L/min	减速机	400W,调速范围90-1400rpm
罐体容积	100升	燃烧器	进口意大利利雅路445T1柴油燃烧器
加热时间	30min	电加热管	5米电加热出料软管
温控范围	0~230	输出泵	CB-B32泵，转速1450r/min.
电加热板	温度250 ° C	最小弯曲半径	200mm，管径：16mm
灌缝压力	2Mpa	恒温控制	智能数字温度控制仪，自动恒温控制
导热油	15L	搅拌电机	0.25KW 1.44A.1400r/min,50Hz.
重量	大约700kg	胶料输出	7GU-10K减速机，61KZ50RGU-CFW
规格尺寸	1350*1000*1900mm	调速器	US5120-02，电压220VAC,无级调速输出

(1) 柴油燃烧器，自动温度控制；电子恒温自动控制精度高，当材料加热到设定温度，能够自动进入保温状态。

(2) 采用本田发电机组，品质过硬，性能稳定。售后方便，全国联保

(3) 导热油强制循环、间接加热，避免沥青碳化。

(4) 进口电加热料管，耐用、温控精准、出料顺畅、免清洗。灌封料与普通沥青料均可使用。整机选用进口抗高温外层涂料。物料流向可控、灌缝效果整洁、物料节约。加长出料管，方便施工操作。

(5) 热熔釜装置采用国际先进的两级融化技术，使加热时间大幅减小，具有高效的化料能力，可以随时添加灌缝材料以保证灌缝施工作业连续性。2、配有安全装置带导热油套100升热熔釜，并配置安全阀

全循环，加热更快、更均匀，进口意大利燃烧器，燃烧效率高、安全、环保。

(6) 输入泵安全阀全循环输出，加热更快，更均匀，确保使用者人身安全。