

# 星三角减压起动柜QX4-75KW带综合保护器过载过流保护

产品名称	星三角减压起动柜QX4-75KW带综合保护器过载过流保护
公司名称	上海欣开电器有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区海湾镇农工商大道228号2幢2330室 (注册地址)
联系电话	18906773837

## 产品详情

星三角减压起动柜QX4-75KW带综合保护器过载过流保护

### QX4系列星三角起动柜

#### 一.产品概述

QX4系列星三角起动柜（以下简称起动器），适用于交流380伏，50赫芝，在AC-3使用功率为135KW以下的三相鼠笼型感应电动机降压起动之用，起动方式由“Y”自动换成“ $\Delta$ ”运行，对电动机具有过负载，断相与失压保护功能，广泛用于压缩机，风机，水泵等设配套。本产品符合GB14048.4-2003/IEC60947-4-1;200。根据扩大用户的意见，对原产品进行全面改进革新，其改进后产品特点：1、柜体美观、坚固；2、线路接头处空间大，接线方便；3、内置结构、元件配用合理，性能稳定；二.型号含义

三。工作原理 它利用时间继电器自动进行星形至三角形转换，使电动机起动时以降低电压及电流。四。主要性能及技术参数1、当起动器起动电动机时，使每相定子绕组所受的电压在起动时降低到电路中的电压的57.7%，其电流为直接起动时的1/3，而起动转矩也同时减小到直接起动的1/3。2、起动器的工作制为间断长期工作制或反复短时工作制，反复短时工作下的操作频率为每小时30次，连续操作起动的间隔时间为90秒。3、起动器的主要技术参数见表

电控箱型号

可控电动机最大功率 $p_e$ (KW)

额定工作电压 $U_e$ （V）

额定工作电流 $I_e$  (A)

额定工作相电流 $I_e$  (A)

延时整定延时值

S

QX4-17

17

380

33

19

11

22

22

380

43

25

13

30

30

380

60

35

15

40

40

380

78

45

16

55

55

380

104

60

20

75

75

380

148

85

24

90

90

380

182

96

30

115

115

380

218

110

30

135

135

380

256

128

30

## 五。外形尺寸

规格（挂式）

外形尺寸

规格

外形尺寸（立式）

A

B

C

A

B

C

17-30KW

400

200

500

17-30KW

400

200

560

37-55KW

430

230

560

40-55KW

430

230

620

75KW

580

250

520

75KW

500

250

760

90-135KW

700

370

1200

160-225KW

700

450

1500