

YL-PPT旁孔测试设备，检测重量轻体积小

产品名称	YL-PPT旁孔测试设备，检测重量轻体积小
公司名称	上海岩联工程技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区沪宜公路1188号18幢4楼B区
联系电话	02169899547 13917511776

产品详情

产品用途：

- 1、检测既有建筑物桩身质量。
- 2、适用于基础顶部不能进入或者桩太长、太细不能应用回波法进行测试的环境。
- 3、适用于低承台桩、深基础、桥墩桥台、既有建筑下基桩等测试环境。
- 4、适用于评估桩

产品特点：

- 1、8.4”真彩高亮触摸屏，亮度无级可调，数据、曲线清晰，适用环境广泛。
- 1、人体工学模具设计，高强度铝合金结构，重量轻体积小，长时间工作更轻松。
- 3、向导式操作流程设计，检测步骤更优化，操作更简单，检测更高效。
- 4、有低功耗技术平台+内置高性能复充锂电池。
- 5、采用新型杠杆式旁孔检波器，AD动态范围大，信噪比高。

软件特点：

支持原始波形图、波速图、汇总数据表等多种显示和输出方式，满足不同工程需要。

输出报表格式、内容可灵活设置。

测点定义、修改方便直观，便于波形分析。

性能参数：

型号 YL-PPT

主控单元 低功耗嵌入式工业计算机

显示屏 8.4寸真彩高亮液晶屏（亮度无极可调）

存储容量 8G

供电模式 内置高性能复充锂电池 8小时

电量显示精度 10%

操作方式 触摸屏

智能语音提示 有

数据传输 USB2.0

采样间隔 5 ~ 20000 μ s

记录长度 1k、2k、4k、8k分档可选

采样分辨率 24位AD

信号带宽 0.1Hz ~ 2000Hz

通道数 4通道（外触发通道1个，采样通道3个）

工作温度 -20 ~ +55

体积 266 × 180 × 50 mm

重量 2.8 kg

标准配置：

序号 名称 数量 备注

1 YL-PPT采集仪 1台 /

2 电源适配器 1只 12.6V

3 杠杆式旁孔检波器 1只 带60米电缆

4 触发传感器 1只 含15米连接电缆

5 U盘 1只 /

6 专业仪器箱 1个 /