

PF型强耐腐蚀塑料离心泵 输送硫酸/硝酸

产品名称	PF型强耐腐蚀塑料离心泵 输送硫酸/硝酸
公司名称	上海正奥泵业制造有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	品牌:上奥牌 型号:PF型 产地:上海
公司地址	中国 上海 上海市虹口区 上海市虹口区四川北路888号806#
联系电话	021-63099652 13701662661

产品详情

上奥牌PF普通型强耐腐蚀塑料离心泵

产品名称：PF型强耐腐蚀塑料离心泵

流量：2-120(m³/h)

扬程：25 (m)

电机功率：2.2(KW)

进出口径：25 (mm)

吸程：5 (m)

主要用途:化工、化肥、染料、试剂、制药、电镀、环保等工业部门输送不含颗粒的腐蚀性介质的节能型泵。

材质：工程塑料PP

用户有特殊要求，联系客服，以方便用户选型，正确使用上海正奥品牌强耐腐蚀塑料离心泵。

一、产品概述：

PF型强耐腐蚀塑料离心泵，其泵体泵盖，叶轮及其输送介质接触的零件均采用聚偏氟乙烯或增强聚丙烯模压加工或注塑加工而成。聚偏氟乙烯塑料具有机械强度高(见附表I)，耐腐蚀性能好(见附表II)是应用较广的工程塑料之一。

PF型强耐腐蚀塑料离心泵能满足输送-50 -80 温度条件下的多种浓度硫酸、盐酸、硝酸、醋酸、磷酸、铬酸、草酸、氢氟酸和碱液、有机溶剂、氧化剂等化学介质、是化工、氯碱、化肥、染料、试剂、农药、制药、电镀、环保等工业部门输送不含颗粒的腐蚀性介质的节能型泵。

二、型号意义：

三、结构说明：

PF型强耐腐蚀塑料离心泵为直联式结构，由泵体及托架与电机法兰联接，托架支承泵体，叶轮通过轴与电机直联。该系列泵的特点：结构简单紧凑、零件少、性能好。

泵的旋转方向，自吸入口向电机方向看为顺时针方向旋转，泵出口垂直向上。

泵的密封，选用聚四氟乙烯(F4)波纹管，外装式耐腐蚀机械密封。

四、性能参数：

型号	转速2900r / min			转速1450r / min			吸上高度	
	流量	扬程m	效率	配用电动机	流量	效率n		
	m ³ / h			kw		KW		
PF(FS)25-20-120	2	15	40	1.1				
	1.5	20	41					
PF(FS)32-25-125	6.5	51	1.5					
	5	50						
PF(FS)40-32-125	10	2.2	5	3.75	39	3		
	7.5		55	40				
PF(FS)50-40-145	16	28	58	3	8	7	50	1.5
	20	26	61		54			
	25	24	63		12.5	6	55	
PF(FS)65-50-160	34	44	5.5	7.5	8.5	2.2	32	57
	30	30		59				
	PF(FS)80-65-160		36	7.5	9	S		
50	67	25	69					
60	65	7.2	68					
PF(FS)100-80-160	60	70	11	9.2	67	4		
	100	78		75				
	120	75		6.8	71			