

上海正奥ISG型铸铁立式管道离心泵 循环水泵工业泵

产品名称	上海正奥ISG型铸铁立式管道离心泵 循环水泵工业泵
公司名称	上海正奥泵业制造有限公司
价格	900.00/台
规格参数	品牌:上奥牌 型号:ISG型 产地:上海
公司地址	中国 上海 上海市虹口区 上海市虹口区四川北路888号806#
联系电话	021-63099652 13701662661

产品详情

上奥牌ISG25-125型立式管道离心泵

产品名称：ISG25-125型立式管道离心泵

流量：4(m³/h)

扬程：20 (m)

电机功率：0.75(KW)

进出口径：25 (mm)

电压：380 (v)

主要用途:能源、冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采用暖系统循环用泵。

如用户有特殊要求，联系客服，以方便用户选型

正确使用上海正奥品牌立式管道离心泵

一、产品概述:

上奥牌ISG型立式管道离心泵是我公司利用的水利模型,并根据各类用户在不同使用条件下精心设计而成,符合JB/标准.ISG型立式管道离心泵由于电机与泵直联,简化了中间传动的结构,增强了运转的平稳性,轴封采用硬合金机械泵采用管道式结构,泵的进出口能像阀门一样安装在管路的任何位置及任何方向,与普通卧式泵比占地面积减少了转噪声低,振动小等特点.易损件的使用寿命大大延长.本型泵以其性能稳定,占地面积小,结构紧凑等特点,广受市青

二、产品特点:

1、泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积入低,如加上防护罩则可置于户外使用。2、叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动小、噪音低。3、轴封采用机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质,耐磨密封,能有效地延长机械寿命。4、安装检修方便,无需拆动管道路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。5、可根据使用扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。

三、主要用途:

1、ISG型立式管道离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水、压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度 $T < 120$ 。2、GRG型立式热水(高温)循环泵广泛适用于:能源、冶金、化工、纺织、造纸,以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压城市采用暖系统循环用泵,IRG型使用温度 $T < 120$,珀GRG型使用温度 $T < 240$ 。3、IHG型立式管道化工泵,供输送腐蚀性液体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等,使用温度为 $20 \sim +120$ 。4、YG型立式管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,被输送介质温度为 $-20 \sim +120$ 。

四、工作条件:

1、吸入压力 1.0MPa ,或泵系统工作压力 1.6MPa ,即泵吸入口压力+泵扬程 1.6MPa ,泵静压试验压力为 2.5MPa ,请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于 1.6MPa 时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接材料。2、环境温度 < 40 ,相对湿度 $< 95\%$ 。3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的 0.1% ,粒度

注:如使用介质带有细小颗粒,请在订货时说明,厂家采用耐磨式机械密封。