

腻子粉搅拌机 干粉砂浆搅拌机 卧式U型或圆型

产品名称	腻子粉搅拌机 干粉砂浆搅拌机 卧式U型或圆型
公司名称	郑州市世恒重工机械设备有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	型号:1吨/2吨/3吨/5吨 搅拌时间:5~8分钟 混合均匀度: 98%
公司地址	河南省郑州市上街区龙江路62号（注册地址）
联系电话	15936221160

产品详情

腻子粉搅拌机 干粉砂浆搅拌机 卧式U型或圆型5分钟快速混合均匀度高根据用户需求，支持改装，如材质可选普通碳钢或201不锈钢或304不锈钢或316L不锈钢、筒壁加厚、电机变大、搅拌速度调高、电加热保温层等，广泛适用于干粉砂浆、瓷砖胶（瓷砖粘接剂/益胶泥）、腻子粉（纸筋灰/瓷粉）、水泥自流平砂浆、金刚砂耐磨地坪砂浆、环氧自流平砂浆、抹面砂浆、聚合物保温砂浆、压浆料、灌浆料、混凝土添加剂、勾缝剂、快粘粉、粉刷石膏、嵌缝石膏、防水涂料粉剂、饰面砂浆、干粉界面砂浆、找平石膏、硅藻泥、贝壳粉、晒不热涂料等干粉型建筑涂料领域，亦适用于食品、化工、颜料、陶瓷、冶金等粉体领域，也称瓷砖胶搅拌机、干粉搅拌机、干粉机、干粉砂浆搅拌机、自流平砂浆搅拌机。

我厂自主研发生产的螺旋上料机性能稳定、输送效率高、维护简单、使用寿命长，广泛适用于水泥、石英砂、重钙粉、灰钙粉、石膏粉、干粉砂浆、腻子粉、瓷砖胶、抹面砂浆、勾缝剂、填缝剂、粘接砂浆、自流平砂浆、粉煤灰等粉体物料的有高度差或水平输送，给料粒 5mm,具有轻便、安静、密闭的特点,可根据用户的要求定制成不同直径、不同长度、不同倾斜度,并可配套安装调速电机,以连续的调节转速,达到定量给料的目的.叶片、管皮可做加厚处理，材质可选普通碳钢或不锈钢，对于有清洗要求的，可选择U型上口可打开型螺旋输送机。

配套叶轮式阀口袋粉体包装机技术参数：

包装范围

5~50kg包装速度6~8包/分钟（50Kg）。包装规格和物料不同，包装速度也不一样。包装精度±0.2~0.5%电源功率380V 50Hz 3Kw 三相四线气源耗量P 0.6MPa Q 0.4m /min设备重量180Kg设备尺寸（长x宽x高）1200x655x1000mm；喂料口距地面1020mm；出料口距地面800mm

腻子粉搅拌机 干粉砂浆搅拌机工作原理：螺旋提升机喂料斗上平面于水平地面平齐，生产时，先开搅拌机，再开上料机，将粉体原料按产品配方质量份倒入喂料斗，提升进入卧式螺带干粉混合机，搅拌器结构设计成内外三层螺旋叶片，混合机工作时，内、外螺旋带动U体

内物料翻动，内螺旋带动靠近轴心处物料做轴心旋转，转向由内至两侧推动，物料被推向筒壁；外螺旋带动靠近筒壁物料做轴心旋转，轴向由两侧至内推动，物料被推向内部聚集，使螺带搅拌器在筒体内范围翻动物料，物料在筒体内对流循环，剪切渗混，完成物料在短时间内快速均匀混合，打开气泵、放料阀门、插上袋子、启动包装机开关开始包装，达到设置重量自动停止，拿掉袋子（选配自动退袋型包装机时可自动完成推袋至移动式皮带输送机上），以后重复插袋，直至成品全部包装完成，生产量大的客户可以加配二次成品螺旋输送机、成品储料仓组成小型腻子粉生产线，成品搅拌完成后，打开二次螺旋上料机电机开关、打开卸料阀门，成品会输送至成品储料仓，储料仓下面可接1个或2个自动定量阀口袋包装机，完成包装，这样一来，这边包装成品的时候，上料、搅拌可以同时进行，连续作业，提高生产效率，节省出货时间。