# 加法供应全自动发动机油边界泵送温度测定仪器仪表

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 加法供应全自动发动机油边界泵送温度测定仪器仪表 |
| 公司名称 | 湖南加法仪器仪表有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 产品型号:JF9171Z<br>制冷方式:进口压缩机制冷<br>工作温度:80~-40℃ |
| 公司地址 | 长沙经济技术开发区 |
| 联系电话 | 18073130452 |

# 产品详情

加法供应全自动发动机油边界泵送温度测定仪器仪表，全自动发动机油边界泵送温度测定器(MRV)GB/T 9171 产品型号：JF9171Z

加法供应全自动发动机油边界泵送温度测定仪器仪表介绍加法供应全自动发动机油边界泵送温度测定仪器仪表用来测定机动车发动机油边界泵送温度、(低温)屈服应力和表观粘度的仪器，试验温控范围宽，从-5℃～ -40℃。试验过程全部用计算机自动控制。

加法供应全自动发动机油边界泵送温度测定仪器仪表技术参数适用标准:ASTM D3829 D4684 GB/T 917 1制冷方式：进口压缩机制冷工作温度：80~-40℃控温方式：程序控温加热方式：电热管加热检测方式：光电管检测控制方式：计算机全自动控制工作单元：9单元工作电源：AC220V 50HZ

加法供应全自动发动机油边界泵送温度测定仪器仪表主要特点1、温度范围：温度范围-5℃到-40℃，温控精度±0.1℃；2、全封闭式压缩机制冷，冷量大；3、由计算机监控温度、周期及转子运动；4、改进型滑轮组件，增强滑轮的稳定性和灵敏度，光电传感器测试；5、9支转子可同时检测，多样性；6、转子上带有保温透明有机玻璃罩；7、微机控制，Windows 操作系统，全中文界面；

8、程序自动进行非线性曲线控温，测定屈服应力和表观粘度； 9、清洗控温和温度校准功能 ；10、粘度计常数校准并储存；11、测试结果可储存并打印；12、气阻型"和"流动受限型"边界泵送温度的计算及打印功能； 13、配备专用低温恒温设备；14、配备最新研发的除霜系统；